

## Caractéristiques techniques

# DV+ 70i VT-S



### Rouleaux tandem Série DV+

Rouleau tandem avec cylindre vibrant et jeu de roues

H277

### POINTS FORTS

- > Haute qualité du compactage grâce à un réglage optimal des paramètres de compactage
- > Gestion électronique de la machine Hammtronic
- > Concept de commande Easy Drive
- > Vaste cabine panoramique avec concept de visibilité et vue dégagée sur les cylindres et le chantier
- > Système d'arrosage intelligent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DV+ 70i VT-S (H277)

Poids		
Poids de fonctionnement avec cabine	kg	7595
Poids en ordre de marche max.	kg	10280
Charge linéaire statique, avant	kg/cm	26,2
Classif. franç. valeur/catégorie		20,5,9,2/VX1.PLO
Dimensions machine		
Longueur totale	mm	4140
Hauteur totale avec cabine	mm	2960
Hauteur chargement, min.	mm	2170
Empattement	mm	3000
Largeur totale avec cabine	mm	1680
Largeur de travail max.	mm	2770
Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	610/610
Rayon de braquage, intérieur	mm	2800
Dimensions rouleaux		
Largeur rouleau, avant	mm	1500
Diamètre de rouleau, avant	mm	1140
Epaisseur tôle, avant rouleau, type, avant	mm	17 lisse/divisé
Chevauchement de voie, gauche/droite	mm	1270
Dimensions pneus		
Dimension des pneus, arrière		11.00-20
Largeur sur pneus, arrière	mm	1490
Nombre de pneus, arrière		4
Moteur diesel		
Constructeur		KUBOTA
Version		V3307-CR-T
Nombre de cylindres		4
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		55,4/75,3/2200
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		55,4/74,2/2200
Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage V / EPA Tier 4
Posttraitement des gaz d'échappement		DOC-DPF
Entraînement		
Vitesse, en continu	km/h	0-11,0
Régulation, en continu		Hammtronic
Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	35/40
Vibration		
Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	42/50
Amplitude, avant, I/II	mm	0,61/0,42
Force centrifuge, avant, I/II	kN	68/67
Direction		
Angle oscillant +/-	°	4
Direction, type		Toutes roues, analogique

Dispositif d'arrosage		
Arrosage d'eau, type		Pression
Contenance des réservoirs/Volume		
Réservoir carburant, contenance	L	148
Réservoir d'eau, contenance	L	740
Réservoir d'additifs, contenance	L	30
Niveau sonore		
Puiss. acoust. LW(A), étiquet.	db(A)	104
Puiss. acoust. LW(A), mesuré	db(A)	103

## ÉQUIPEMENT

Prises de courant de 12 V (double) | 2 grands miroir de travail et rétroviseur | Racleur rabattable | Concept de commande Easy Drive | Ravitaillement sous pression par le bas | Arrosage à l'eau sous pression avec interrupteur d'intervalle | Mode ECO | Siège conducteur avec montée des deux côtés | Régulateur de fréquence | Système d'arrosage à vitesse régulée | Présélection de la vitesse | Fenêtre du plancher de la cabine avant et arrière | Siège conducteur isolé des vibrations | Marche en crabe, hydraulique | Dispositif de vibration automatique | Système de gicleur d'eau avec barre de pulvérisation avant et arrière | Filtrage de l'eau (3 fois) | Réservoir d'eau avant et arrière, peut être rempli des deux côtés | Vanne de purge d'eau centrale | Conformité CE | ROPS avec toit de protection en métal | Réglage mécanique de l'unité de commande du siège | Projecteurs de travail

## EQUIPEMENT EN OPTION

Chauffage et installation de climatisation | Accoudoir multifonction droit, rabattable | Réglage électrique de l'unité de commande du siège | Contrôle de bouclage de la ceinture | Radio | HCQ Navigator | Extincteur | Dispositif de pression et de découpe de bordures | Gravillonneur | Jupes thermiques | Injection d'antigel | Point de graissage central | Dispositif de filtrage en dérivation | HAMM Compaction Meter (HCM) | Coupure automatique du moteur | HAMM Temperature Meter (HTM) | Interface télématique | Gyrophare | Glacière mobile | Éclairage Coming Home | Coupe-batterie | Couvercle du réservoir d'eau, verrouillable | Grille de protection de la lampe | Rétroviseur supplémentaire | Éclairage pour bord de cylindre | Éclairage de cylindre | Système de caméra