

## Technische Daten

# HD+ 70i VO



### Tandemwalzen Serie HD+

Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage

### H186

### HIGHLIGHTS

- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle
- > Verdichtung mit Oszillation
- > Spurversatz für komfortables An- und Wegfahren und Verdichten an Bordsteinkanten
- > Sitz-Bedieneinheit verschieb- und drehbar
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung

## TECHNISCHE DATEN HD+ 70i VO (H186)

Gewichte		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg	7430
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	7260
Betriebsgewicht max.	kg	9880
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	25,0/25,0
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		19,8/VT1
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	4480
Gesamthöhe mit Kabine	mm	2890
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2970
Höhe Verladung, Minim.	mm	2080
Achsabstand	mm	3340
Gesamtbreite mit Kabine	mm	1790
Maximale Arbeitsbreite	mm	1635
Bodenfreiheit, Mitte	mm	340
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	750/750
Spurkreisradius, innen	mm	4230
Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1500/1500
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	1140/1140
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	17/20
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
Spurversatz, links/rechts	mm	135
Dieselmotor		
Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2500
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2500
Abgasnorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		DOC
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, Arbeitsgang	km/h	0-6,0
Geschwindigkeit, Transportgang	km/h	0-12,0
Regelung, stufenlos		HAMMTRONIC
Steifigkeit, mit/ohne Vibration	%	35/40
Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	48/58
Amplitude, vorn, I/II	mm	0,63/0,35
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	84/69
Oszillation		
Oszillationskraft, hinten, I/II	kN	80/116
Oszillationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	33/40
Tangentialamplitude, hinten, I/II	mm	1,25/1,25

Lenkung		
Pendelwinkel +/-	°	10
Lenkung, Art		Knicklenkung
Berieselungsanlage		
Wasserberieselung, Art		Druck
Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	120
Wassertank, Inhalt	L	700
Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	105

## AUSSTATTUNG

12 V Steckdose | 2 große Außenrückspiegel | Abstreifer klappbar | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrett neigbar | Druckwasserberieselung | ECO-Mode | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Geschwindigkeitsgeregelte Wasserberieselung | Geschwindigkeitsvorwahl | Schwingungsisolierter Fahrerstand | Spurversatz, hydraulisch | Wasserberieselungssystem mit Sprühleisten vorn und hinten | Wasserfilterung (3-fach) | Wassertank vorn und hinten, beidseitig befüllbar | Zentraler Wasserablass

## SONDERAUSSTATTUNG

Heizung | Lenksäule mit Komfortausstieg und neigbarem Armaturenbrett | Zusatzfahrbereich links | Prozessdatenschnittstelle für Drittanbietersysteme, Asphaltbau | Schutzdach | Kantenandrück- und Schneidigerät | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motor-Stop-Automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Spurversatzanzeige | Kamerasytem | Rückfahralarm | Telematiksystem | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte