

## Technische Daten

# HD 128



### Tandemwalzen Serie HD

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

### H240

#### HIGHLIGHTS

- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für gleichmäßige Gewichtsverteilung und hervorragenden Geradeauslauf
- > Ergonomische Fahrerplattform mit drehbarer Sitz-Bedieneinheit und einstellbarem Fahrersitz
- > Spurversatz für komfortables An- und Wegfahren und Verdichten an Bordsteinkanten
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle

**TECHNISCHE DATEN HD 128 (H240)**

<b>Gewichte</b>		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg	12300
Betriebsgewicht max.	kg	13520
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	31,2/30,9
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		29,4/VT2
<b>Abmessungen Maschine</b>		
Gesamtlänge	mm	5010
Gesamthöhe mit Kabine	mm	3220
Höhe Verladung, Minim.	mm	2840
Achsabstand	mm	3610
Gesamtbreite mit Kabine	mm	2090
Maximale Arbeitsbreite	mm	2080
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	890/890
Spurkreisradius, innen	mm	5310
<b>Abmessungen Bandagen</b>		
Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1980/1980
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	1400/1400
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	19/19
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
Spurversatz, links/rechts	mm	100
<b>Dieselmotor</b>		
Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Abgasnorm		MEE III
Abgasnachbehandlung		-
<b>Fahrantrieb</b>		
Geschwindigkeit, Arbeitsgang	km/h	0-6,2
Geschwindigkeit, Transportgang	km/h	0-12,3
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/35
<b>Vibration</b>		
Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	42/50
Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	42/50
Amplitude, vorn, I/II	mm	0,89/0,47
Amplitude, hinten, I/II	mm	0,89/0,47
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	186/139
Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN	186/139
<b>Lenkung</b>		
Pendelwinkel +/-	°	9
Lenkung, Art		Knicklenkung
<b>Berieselungsanlage</b>		
Wasserberieselung, Art		Druck

<b>Tankinhalt/Füllmenge</b>		
Kraftstofftank, Inhalt	L	185
Wassertank, Inhalt	L	900
<b>Schallpegel</b>		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	108
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	106

**AUSSTATTUNG**

Aufstiegsgriffe links/rechts | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | 2 Fahrhebel | Sitz-Bedieneinheit drehbar mit Armlehnen und Sicherheitsgurt | Amplitude schaltbar: groß/klein | Vibration vorn und hinten, einzeln und doppelt schaltbar | Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen | Batterietrennschalter | Wasserstandsanzeige | Sitzdrehadapter | Sicherheitsgurt mit Gurtaufroller | Aufstiegsgriffe am Fahrerstand

**SONDERAUSSTATTUNG**

Kabine | Heiz- und Klimaanlage | HAMM Compaction Meter (HCM) | Geschwindigkeitsmesser mit Anzeigeeinheit | Motordrehzahlmesser | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiksystem | Vibrationsautomatik | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte