

Technische Daten

HD 30 VT



Tandemwalzen Serie HD CompactLine | **H247**
Tandemwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz

HIGHLIGHTS

- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Kompakte Abmessungen
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Einfacher Transport, einfache Verladung

TECHNISCHE DATEN HD 30 VT (H247)

Gewichte		
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	2385
Betriebsgewicht max.	kg	3110
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	12,1
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		12,1/PV2
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	2530
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2391
Höhe Verladung, Minim.	mm	1755
Achsabstand	mm	1700
Gesamtbreite	mm	1110
Maximale Arbeitsbreite	mm	1050
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	570/570
Spurkreisradius, innen	mm	2470
Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn	mm	1000
Bandagendurchmesser, vorn	mm	720
Bandagenstärke, vorn	mm	15
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Spurversatz, links/rechts	mm	0/50
Abmessungen Bereifung		
Reifengröße, hinten		205/60-R15
Breite über Reifen, hinten	mm	1000
Reifenanzahl, hinten		4
Dieselmotor		
Hersteller		KUBOTA
Typ		D1503-M-ET03
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		22,6/30,7/2700
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		22,6/30,3/2700
Abgasnorm		MEE III
Abgasnachbehandlung		-
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 12,0
Steigungsfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	67/52
Amplitude, vorn, I/II	mm	0,54/0,54
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	46/28
Lenkung		
Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung
Berieselungsanlage		
Wasserberieselung, Art		Druck
Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	42
Wassertank, Inhalt	L	180

Tankinhalt/Füllmenge		
Additivtank, Inhalt	L	18
Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	-

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettabdeckung absperrbare und wasserfest | Aufstiegsgriffe links/rechts | Batterietrennschalter | Druckwasserberieselung | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Hydrostatische Lenkung | Schwingungsentkoppelner Fahrerstand | Spurversatz | Vibration vorn und hinten, einzeln und doppelt schaltbar | Zentraler Hebebügel | Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | ROPS, klappbar

SONDERAUSSTATTUNG

Schutzdach | Kantenandrück- und Schneidgerät | Spuranzeiger | Wasserberieselung Kantenandrück- und Schneidgerät | Rückfahralarm | WIFMS Flottenmanagement Schnittstelle | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte