

Dati tecnici

HD 14 TT



Rulli tandem Serie HD CompactLine | **H208**
Rullo tandem con due set ruote

PEZZI FORTI

- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Facile da trasportare, facile da caricare
- > Piattaforma di guida ergonomica
- > Visuale eccellente sugli pneumatici, sulla macchina e sul cantiere
- > Dimensioni compatte

DATI TECNICI HD 14 TT (H208)		
Pesi		
Peso esercizio con ROPS	kg	3470
Peso di esercizio max.	kg	4320
Classificazione franc., valore/classe		5,4/PLO
Carico sulla ruota per pneumatico, anteriore/posteriore	kg	535/466,25
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	2896
Altezza complessiva con ROPS	mm	2590
Altezza caricamento, minim.	mm	1820
Interasse	mm	1950
Larghezza complessiva	mm	1296
Larghezza di lavoro massima	mm	1276
Altezza da terra, centrale	mm	305
Raggio di curvatura, interno	mm	2602
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, anteriori/posteriori		10.5/80-16
Aampiezza sugli pneumatici, anteriore/posteriore	mm	1127/1276
Numero pneumatici, anteriori/posteriori		3/4
Motore diesel		
Produttore		KUBOTA
Variante di vendita		V2203
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		34,6/47,1/2700
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		34,6/46,4/2700
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage 3A
Post-trattamento dei gas di scarico		-
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0-10,0
Capacità di salita	%	40
Sterzata		
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	73
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	260
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	101
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	100

DOTAZIONE

Presa a 12 V | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Copertura quadro strumenti chiudibile e protetta dagli agenti atmosferici | Maniglie di salita sx/dx | Sezionatore batteria | Nebulizzazione idrica | posto conducente con accesso da due lati | Sterzata idrostatica | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Occhiello di traino anteriore CompactLine

OPZIONE

Nebulizzazione additivo | Spegnimento automatico del motore | Allarme retromarcia | Fari di lavoro | Lampeggiante | Rubinetto di scarico | Gancio di traino | Protezione per cinghia Poly-V