

## Dati tecnici

# HD 13 VT



Rulli tandem Serie HD CompactLine

Rullo tandem con tamburo vibrante e set ruote

H201

### PEZZI FORTI

- > Dimensioni compatte
- > Visuale eccellente sul bordo dei tamburi, sulla macchina e sul cantiere
- > Facile da trasportare, facile da caricare
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Piattaforma di guida ergonomica

**DATI TECNICI HD 13 VT (H201)**

<b>Pesi</b>		
Peso esercizio con ROPS	kg	3825
Peso di esercizio max.	kg	4790
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	15,4
Classificazione franc., valore/classe		10,2/VT0
<b>Dimensioni macchina</b>		
Lunghezza complessiva	mm	2896
Altezza complessiva con cabina	mm	2720
Altezza complessiva con ROPS	mm	2590
Altezza caricamento, minim.	mm	1820
Interasse	mm	1950
Larghezza complessiva	mm	1426
Larghezza di lavoro massima	mm	1338
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	720/720
Raggio di curvatura, interno	mm	2690
<b>Dimensioni tamburi</b>		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	1300
Diametro del tamburo, anteriore	mm	900
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	17
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	0/50
<b>Dimensioni pneumatici</b>		
Dimensioni pneumatici, posteriori		10.5/80-16
Aampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	1276
Numero pneumatici, posteriori		4
<b>Motore diesel</b>		
Produttore		KUBOTA
Variante di vendita		V2203
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		34,6/47,1/2700
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		34,6/46,4/2700
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage 3A
Post-trattamento dei gas di scarico		-
<b>Trasmissione</b>		
Velocità, continua	km/h	0 - 11,0
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40
<b>Vibrazione</b>		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	57/48
Aampiezza, anteriore, I/II	mm	0,51/0,31

<b>Vibrazione</b>		
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	58/35
<b>Sterzata</b>		
Angolo di oscillazione +/-	°	8
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
<b>Impianto di nebulizzazione</b>		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
<b>Contenuto serbatoio/quantità</b>		
Serbatoio, contenuto	L	73
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	260
Serbatoio additivi, contenuto	L	18
<b>Livello sonoro</b>		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	103

**DOTAZIONE**

Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Copertura quadro strumenti chiudibile e protetta dagli agenti atmosferici | Maniglie di salita sx/dx | Nebulizzazione idrica | posto conducente con accesso da due lati | Sterzata idrostatica | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Sfalsamento tamburi

**OPZIONE**

Raschiatore in plastica, pieghevole | ROPS pieghevole | Dispositivo di pressatura e taglio dei bordi | Spandigraniglia | Iniezione antigelo | Spegnimento automatico del motore | Allarme retromarcia | Fari di lavoro | Lampeggiante | Illuminazione dei bordi del tamburo | Rubinetto di scarico | Occhiello di traino, anteriore | Gancio di traino | Protezione per cinghia Poly-V