

Dati tecnici

3411



Compattatori Serie 3000

Compattatore con tamburo liscio

H179

PEZZI FORTI

- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Elevata prestazione di compattazione grazie ad elevato carico lineare e grandi ampiezze
- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere
- > Piattaforma di guida ergonomica con sedile girevole con strumentazione integrata; sedile di guida regolabile e piantone dello sterzo pieghevole
- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per eccellente trazione e elevata mobilità su ogni terreno

DATI TECNICI 3411 (H179)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	11310
Peso di esercizio con ROPS	kg	11090
Peso di esercizio max.	kg	12830
Carico assiale, anteriore/posteriore	kg	6250/5060
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	29,2
Classificaz. franc. valore/classe		47,5/VM3
Dimensioni macchina		
Lunghezza totale	mm	5695
Altezza totale con cabina	mm	3020
Altezza carico, min.	mm	2320
Interasse	mm	3005
Larghezza totale con cabina	mm	2250
Altezza libera da terra, al centro	mm	375
Raggio di sterzatura, interno	mm	4005
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	31/34
Dimensioni tamburi		
Larghezza tamburo anteriore	mm	2140
Diametro tamburo anteriore	mm	1504
Spessore tamburo, anteriore	mm	25
Tipo tamburo, anteriore		liscio
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		AW 23.1-26 12 PR
Motore diesel		
Costruttore		DEUTZ
Tipo		TCD 2012 L04 2V
Numero cilindri		4
Potenza ISO 14396 kW/PS/giri minuto		100,0/136,0/2300
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri minuto		100,0/134,0/2300
Standard emissioni		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Trazione di marcia		
Velocità, marcia di lavoro	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Velocità, marcia di trasferimento	km/h	0-12,0
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	46/51
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	27/37
Aampiezza, anteriore, I/II	mm	1,90/0,80
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	246/144
Sterzo		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzo, Tipo		Sterzo articolato

Livello sonoro		
Potenza acustica dB(A) etichetta macch.	db(A)	107
Potenza acustica dB(A) misurata	db(A)	103

DOTAZIONE

2 Braccioli | Giunto oscillante articolato in 3 punti | Raschiatore regolabile | Quadro strumenti con display, luci di controllo e interruttore | Controllo della trazione e controllo della trazione automatici | Interruttore staccabatteria | Posto di guida con regolazione piantone dello sterzo | Posto operatore con salita su entrambi i lati | Preselezione della velocità | Sterzatura idrostatica | Posto operatore con bassa trasmissione di vibrazioni | Trazione integrale idrostatica continua | Maniglia di salita su posto operatore | Lama apripista | Isolamento acustico

ATTREZZATURA SPECIALE

Cabina ROPS | ROPS rigido | Riscaldatore ausiliario | Radio | Tettuccio di protezione | Fascia a piede di montone | Versione con prefiltrato carburante aggiunto | Compattometro HAMM (HCM) | Misuratore di velocità | Visualizzazione frequenza, vibrazione | Allarme retromarcia | Interfaccia telematico | Sistema di vibrazione automatico | Faro di lavoro | Lampeggiante | Protezione faro | Protezione tubo idraulico sul telaio anteriore