

Dati tecnici

3412 P



Compattatori Serie 3000

Compattatore con tamburo a piede di montone

H180

PEZZI FORTI

- > Piattaforma di guida ergonomica con sedile girevole con strumentazione integrata; sedile di guida regolabile e piantone dello sterzo pieghevole
- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere
- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per eccellente trazione e elevata mobilità su ogni terreno
- > Elevata prestazione di compattazione grazie ad elevato carico lineare e grandi ampiezze
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro

DATI TECNICI 3412 P (H180)

Pesi

Peso di esercizio con cabina	kg	12300
Peso di esercizio con ROPS	kg	12080
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	11630
Peso di esercizio max.	kg	13830
Carico assiale, anteriore/posteriore	kg	6805/5495
Classificaz. franc. valore/classe		43,4/VPM3
Carico per ruota, posteriore	kg	2747,5

Dimensioni macchina

Lunghezza totale	mm	5705
Altezza totale con cabina	mm	3010
Altezza totale con ROPS	mm	2945
Altezza carico, min.	mm	2325
Interasse	mm	3015
Larghezza totale con cabina	mm	2250
Larghezza di lavoro max.	mm	2140
Altezza libera da terra, al centro	mm	375
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	465/465
Raggio di sterzata, interno	mm	3690
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	35/34

Dimensioni tamburi

Larghezza tamburo anteriore	mm	2140
Diametro tamburo anteriore	mm	1684
Spessore tamburo, anteriore	mm	20
Tipo tamburo, anteriore		Piede di montone
Altezza piedi di montone	mm	100
Piedi di montone, numero		140

Dimensioni pneumatici

Dimensioni pneumatici, posteriori		TR 23.1-26 12 PR
Larghezza fuori pneumatici, posteriore	mm	2130
Numero pneumatici, posteriori		2

Motore diesel

Costruttore		DEUTZ
Tipo		TCD 2012 L04 2V
Numero cilindri		4
Potenza ISO 14396 kW/PS/giri minuto		100,0/136,0/2300
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri minuto		100,0/134,0/2300
Standard emissioni		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Trazione di marcia

Velocità, marcia di lavoro	km/h	0-3,8/0-5,2/0-6,4
Velocità, marcia di trasferimento	km/h	0-11,3
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	57/62

Vibrazione

Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	30/40
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	1,87/0,88
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	256/215

Sterzo

Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzo, Tipo		Sterzo articolato

Capacità serbatoio/quantità di riempimento

Serbatoio carburante, capacità		290
--------------------------------	--	-----

Livello sonoro

Potenza acustica dB(A) etichetta macch.	db(A)	106
Potenza acustica dB(A) misurata	db(A)	103

DOTAZIONE

2 Braccioli | Giunto oscillante articolato in 3 punti | Raschiatore regolabile | Quadro strumenti con display, luci di controllo e interruttore | Controllo della trazione e controllo della trazione automatici | Interruttore staccabatteria | Posto di guida con regolazione piantone dello sterzo | Posto operatore con salita su entrambi i lati | Preselezione della velocità | Sterzata idrostatica | Posto operatore con bassa trasmissione di vibrazioni | Trazione integrale idrostatica continua

ATTREZZATURA SPECIALE

Riscaldatore ausiliario | Radio | Cronotachigrafo | HCQ Navigator | Tettuccio di protezione | Versione con prefiltro carburante aggiunto | Compattometro HAMM (HCM) | Misuratore di velocità | Visualizzazione frequenza, vibrazione | Allarme retromarcia | Interfaccia telematico | Faro di lavoro | Lampeggiante | Griglia di protezione per pacchetto illuminazione | Protezione tubo idraulico sul telaio anteriore | Kit attrezzi