

## Dati tecnici

# 311 P



### Rulli compattatori Serie 300

Rullo compattatore con tamburo a piede di montone

H216

### PEZZI FORTI

- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Manutenzione e riparazione facili
- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per eccellente trazione e elevata mobilità su ogni terreno
- > Piattaforma di guida ergonomica

## DATI TECNICI 311 P (H216)

Pesi		
Peso di esercizio con tettuccio di protezione	kg	13005
Peso di esercizio max.	kg	13230
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	8205/4800
Classificazione franc., valore/classe		41,6/VPM3
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	5698
Altezza complessiva	mm	3126
Altezza caricamento, minim.	mm	2331
Interasse	mm	2995
Larghezza complessiva	mm	2262
Altezza da terra, centrale	mm	419
Raggio di curvatura, interno	mm	3990
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	29/26
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	2140
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1720
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	25
Tipo tamburo, anteriore		Piede di montone
Altezza dei piedi di montone	mm	100
Piedi di montone, numero		150
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		AW 23.1-26 8 PR
Aampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	2140
Numero pneumatici, posteriori		2
Motore diesel		
Produttore		CUMMINS
Variante di vendita		4BT AA 3.9
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		74/100/2200
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		74/99/2200
Norma sulle emissioni inquinanti		CEV III
Trasmissione		
Velocità, marcia di lavoro	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
Velocità, marcia di trasporto	km/h	0-13,0
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	48/53
Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	290

Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	110

## DOTAZIONE

Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | posto conducente con accesso da un lato | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Spostamento longitudinale del sedile | 1 leva di comando | Cofano motore ribaltabile | Sterzata idrostatica | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Raschiatore regolabile | Tettuccio di protezione, plastica, rafforzato con fibre di vetro e pieghevole | Protezione per quadro strumenti

## OPZIONE

Compattometro HAMM (HCM) | Misuratore di velocità | Interfaccia telematico | Faro di lavoro | Protezione tubo