

Tekniska data

311



Envalsvältar Serie 300

Envalsvält med slät vals

H216

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkelt underhåll och reparation
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats

TEKNISKA DATA 311 (H216)		
Vikt		
Tjänstevikt med soltak	kg	11000
Tjänstevikt, max.	kg	11220
Axeltryck fram/bak	kg	6200/4800
Statisk linjelast fram	kg/cm	29,0
Fransk klassning, värde/klass		38,9/VM2
Mått maskin		
Totallängd	mm	5633
Total höjd	mm	3126
Höjd last, minim.	mm	2331
Axelavstånd	mm	3010
Totalbredd	mm	2262
Markfrigång, mitten	mm	419
Vändradie insida	mm	4020
Lutningsvinkel, fram/bak	°	29/29
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	25
Valstyp, fram		slät
Mått däck		
Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 8 PR
Bredd över däck, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2
Dieselmotor		
Tillverkare		CUMMINS
Typ		4BT AA 3.9
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		74/100/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		74/99/2200
Avgasnorm		CEV III
Drivning		
Hastighet arbetsväxel	km/h	0-7,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	36/41
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	32/40
Amplitud, fram, I/II	mm	1,80/0,76
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	240/158
Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	290
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	110

UTRUSTNING
Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare Förarplats med uppstigning på en sida Vibrationsfrikopplad förarplats Längdinställning sits 1 körspak Tippbar motorhuv Hydrostatisk styrning Trepunkts midjeled Skrapa, inställbar Skyddstak i plast, glasfiberförstärkt och hopfällbart Kåpa för instrumentpanel
SPECIALUTRUSTNING
HAMM Compaction Meter (HCM) Hastighetsmätare Telematik-gränssnitt Arbetsstrålkastare Slangskydd