

ข้อมูลทางเทคนิค

311



เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียว ซีรีส์ 300 | H216
เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียวพร้อมดรัมปาดหน้า

ไฮไลท์

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุดเพื่อแรงจุดและการวิ่งบนถนนที่มีประสิทธิภาพ
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์
- > ง่ายต่อการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง

ข้อมูลทางเทคนิค 311 (H216)		
น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมหลังคาแบบเปิดรับแสง	kg	11000
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	11220
โหลดเพลา, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	6200/4800
โหลดแบบ Static Linear, ด้านหน้า	kg/cm	29,0
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		38,9/VM2
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	5633
ความสูงโดยรวม	mm	3126
ความสูง, การโหลด, นาที	mm	2331
ฐานล้อ	mm	3010
ความกว้างรวม	mm	2262
ระยะทางจากพื้น, กลาง	mm	419
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	4020
มุมลาด ด้านหน้า/ด้านหลัง	°	29/29
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	2140
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	1504
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	25
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		เรียบ
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		AW 23.1-26 8 PR
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	2140
จำนวนของยาง, ด้านหลัง		2
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		CUMMINS
ประเภท		4BT AA 3.9
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		74/100/2200
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		74/99/2200
มาตรฐานไอเสีย		CEV III
แรงขับ		
ความเร็ว, เกียร์ในการทำงาน	km/h	0-7,0
ความเร็ว, เกียร์ในการขนส่ง	km/h	0-12,0
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิดการสันสละเทือน	%	36/41
การสันสละเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	32/40
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	1,80/0,76
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	240/158
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	290
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	110

อุปกรณ์
แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับที่ขึ้นได้จากด้านเดียว, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สันสละเทือน, การปรับความยาวที่นั่ง, คันขับ 1 คัน, ฝาเครื่องยนต์แบบพับได้, ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮโดรสแตติก, ขอบต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุด, ตัวปาด ตั้งค่าได้, หลังคาป้องกันพลาสติกเสริมไฟเบอร์และพับได้, ฝาปิดแผงหน้าปัด
อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม
เครื่องบดอัด HAMM (HCM), ตัววัดความเร็ว, ส่วนติดต่อบนระบบเทเลแมติก, ไฟส่องสว่างสำหรับการทำงาน, ชิ้นส่วนปกป้องท่อ