

Технически данни

311 P



Валяци Серия 300
Валяк с трамбовъчен бандаж

H216

АКЦЕНТИ

- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Лесна поддръжка и ремонт
- > 3-точков чупец се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Ергономична платформа на водача

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 311 P (H216)

Тегла

Работно тегло със сенник	kg	13005
Работно тегло макс.	kg	13230
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	8205/4800
Френска класификация, величина/клас		41,6/VPМ3

Габаритни размери на машината

Обща дължина	mm	5698
Обща височина	mm	3126
Височина на натоварване, миним.	mm	2331
Междусово разстояние	mm	2995
Обща ширина	mm	2262
Пътен просвет, централно	mm	419
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	3990
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	29/26

Размери на бандажите

Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1720
Дебелина на бандажа, отпред	mm	25
Тип бандаж, отпред		Трамбовъчна плоча
Височина на трамбовъчните плочи	mm	100
Количество трамбовъчни плочи		150

Размери на гумите

Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 8 PR
Ширина над гумите, отзад	mm	2140
Количество гуми, отзад		2

Дизелов двигател

Производител		CUMMINS
Тип		4BT AA 3.9
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		74/100/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		74/99/2200
Ниво отр. газове		CEV III

Задвижващ механизъм

Работна скорост	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
Транспортна скорост	km/h	0-13,0
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	48/53

Кормилно управление

Ъгъл на люлеене +/-	°	10
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление

Вместимост на резервоара/ капацитет

Резервоар за гориво, вместимост	L	290
---------------------------------	---	-----

Ниво на шум

Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	110

ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Операторска кабина със стълба от едната страна | Изолирана от вибрации операторска кабина | Надлъжно изместване на седалката | 1 лост за управление | Обръщаме капак на двигателя | Хидростатично управление | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Предпазен покрив, пластмасов, усилен със стъклени влакна и сгъваем | Капак на арматурното табло

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Скоростомер | Телематик интерфейс | Работно осветление | Предпазен маркуч