

Technické údaje

311 P



Tahačové válce Série 300
Tahačový válec s ježkovým běhounem

H216

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Vynikající výhled na stroj a staveniště
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Jednoduchá údržba a opravy
- > 3bodový výkyvný kloub pro vynikající trakci a pohyblivost v terénu
- > Ergonomická platforma řidiče

TECHNICKÉ ÚDAJE 311 P (H216)

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s protisluneční stříškou	kg	13005
Pohotovostní hmotnost max.	kg	13230
Zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	8205/4800
Franc. klasifikace, hodnota/třída		41,6/VPM3

Rozměry stroje

Celková délka	mm	5698
Celková výška	mm	3126
Výška nakládky, min.	mm	2331
Rozvor	mm	2995
Celková šířka	mm	2262
Světlná výška, uprostřed	mm	419
Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	3990
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	29/26

Rozměry běhounů

Šířka běhounu, vpředu	mm	2140
Průměr běhounu, vpředu	mm	1720
Tloušťka běhounu, vpředu	mm	25
Druh běhounu, vpředu		Vibrační válec
Výška vibračních válců	mm	100
Vibrační válce, počet		150

Rozměry obutí

Velikost pneumatik, vzadu		AW 23.1-26 8 PR
Šířka přes pneumatiky, vzadu	mm	2140
Počet pneumatik, vzadu		2

Dieselový motor

Výrobce		CUMMINS
Typ		4BT AA 3.9
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		74/100/2200
Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		74/99/2200
Emisní norma		CEV III

Pohon pojezdu

Rychlost, pracovní	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
Rychlost, pojezdová	km/h	0-13,0
Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	48/53

Řízení

Úhel kyvu +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení

Obsah nádrže/množství náplně

Palivová nádrž, obsah	L	290
-----------------------	---	-----

Hladina zvuku

Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	
Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	110

VYBAVENÍ

Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači | Stanoviště řidiče s jednostranným výstupem | Stanoviště řidiče vibračně oddělené | Podélné nastavení sedadla | 1 páka pojezdu | Výklopný kryt motoru | Hydrostatické řízení | 3bodový výkyvný kloub | Nastavitelný stěrač | Ochranná střecha, plast, zesílená skelným vláknem a sklopná | Kryt přístrojové desky

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM) | měřič rychlosti | telematické rozhraní | pracovní reflektory | ochrana hadice