

Tekniske data

311 P



Tromler Serie 300
Tromle med stampfodstromle

H216

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel vedligeholdelse og istandholdelse
- > 3-punkt knæklod til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Ergonomisk førerplatform

TEKNISKE DATA 311 P (H216)		
Vægt		
Driftsvægt med soltag	kg	13005
Driftsvægt maks.	kg	13230
Akselbelastning, foran/bagved	kg	8205/4800
Fransk klassificering, værdi/klasse		41,6/VPM3
Maskindimensioner		
Total længde	mm	5698
Total højde	mm	3126
Højde, last, min.	mm	2331
Akselafstand	mm	2995
Total bredde	mm	2262
Spillerum fra underlag, midte	mm	419
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3990
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	29/26
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1720
Tromlestyrke, foran	mm	25
Tromletype, foran		Stampefod
Højde på stampefødder	mm	100
Stampefødder, antal		150
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 8 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2140
Antal dæk, bagved		2
Dieselmotor		
Producent		CUMMINS
Type		4BT AA 3.9
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		74/100/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		74/99/2200
Udstødningstrin		CEV III
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
Hastighed, transportgear	km/h	0-13,0
Stigningsevne, med/uden vibration	%	48/53
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	290
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	110

UDSTYR
Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere Førerplads med opstigning i én side Førerplads, afkoblet fra vibrationer Sædelængdejustering 1 joystick Vipbar kølerhjelme Hydrostatisk styring 3-punkt knækled Afstrygeren kan indstilles Tag, plast, glasfiberforstærket og opklappeligt Instrumentbræt cover
SPECIALUDSTYR
HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Telematikgrænseflade Arbejdslys Slangebeskyttelse