

Technische gegevens

311 P



Verdichtingsmachines Serie 300

Verdichtingsmachine met stampvoetwals

H216

HIGHLIGHTS

- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Eenvoudig onderhoud en reparatie
- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Ergonomisch bestuurdersplatform

TECHNISCHE GEGEVENS 311 P (H216)		
Gewichten		
Bedrijfsgewicht met zonnedak	kg	13005
Bedrijfsgewicht max.	kg	13230
Aslast, vóór/achter	kg	8205/4800
Franse classificatie, waarde/klasse		41,6/VPM3
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	5698
Totale hoogte	mm	3126
Transporthoogte, min.	mm	2331
Wielbasis	mm	2995
Totale breedte	mm	2262
Bodemvrijheid, midden	mm	419
Draairadius, binnen	mm	3990
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	29/26
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, vóór	mm	2140
Roldiameter, vóór	mm	1720
Roldikte, vóór	mm	25
Roltype, vóór		Schapenpoot
Schapenpoten, hoogte	mm	100
Schapenpoten, aantal		150
Afmetingen banden		
Bandenmaat, achter		AW 23.1-26 8 PR
Breedte over banden, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		CUMMINS
Type		4BT AA 3.9
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		74/100/2200
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		74/99/2200
Emissienorm		CEV III
Rijaandrijving		
Snelheid, werkstand	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
Snelheid, transportstand	km/h	0-13,0
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	48/53
Stuurinrichting		
Pendelhoek +/-	°	10
Stuurinrichting, type		Knikbesturing
Tankvolume/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, volume	L	290
Geluidsniveau		
Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	110

UITRUSTING
Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats Lengteverstelling stoel 1 aandrijfhendels Kantelbare motorkap Hydrostatische besturing 3-punts zwenkkoppeling Afstrijker instelbaar Veiligheidsdak kunststof, glasvezelversterkt en opvouwbaar Dashboardhoes
SPECIALE UITRUSTING
HAMM Compaction Meter (HCM) Snelheidsmeter Telematica-interface Verlichting werkomgeving Slangbescherming