

tehnilised andmed

311 P



Teerullid Seeria 300
Tampimisbandaažiga teerull

H216

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne hooldus ja korrashoid
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Ergonoomiline juhiplatvorm

TEHNILISED ANDMED 311 P (H216)		
kaalud		
töökaal koos päikesekatusega	kg	13005
töökaal max.	kg	13230
telje koormus ees/taga	kg	8205/4800
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		41,6/VPM3
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	5698
kogukõrgus	mm	3126
koorma kõrgus, minim.	mm	2331
teljevahe	mm	2995
kogulaius	mm	2262
kliirens, keskel	mm	419
seesmine pöörderaadius	mm	3990
Ülendinurk, ees/taga	°	29/26
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1720
bandaaži paksus, ees	mm	25
bandaaži liik, ees		tihendusplaat
tihendusplaatide kõrgus	mm	100
tihendusplaatide arv		150
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 8 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2140
rehvide arv, taga		2
diiselmootor		
tootja		CUMMINS
tüüp		4BT AA 3.9
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		74/100/2200
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		74/99/2200
Heitgaasinorm		CEV III
veoajam		
kiirus, töökäigul	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
kiirus , transpordikäigul	km/h	0-13,0
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	48/53
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	110

VARUSTUS
Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud Ühelt poolt ligipääsetav juhikoht Vibroeraldatud juhikoht Istme pikisuunaline nihutamine 1 sõiduhuob Kallutatav mootori kapott Hüdrostaatiline rool 3-punkti-pendelliigend Reguleeritav kaabits Plastist kaitsekatus, klaaskiuga tugevdatud ja kokkupandav Armatuurlaua kate
ERIVARUSTUS
HAMM Compaction Meter (HCM) Spidomeeter Telemaatikaliides Töövalgustus Voolikukaitse