



tekniset tiedot

311 P



Jyrät Sarja 300
Jyrä junttajalkavalssilla

H216

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo huolto ja kunnossapito
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava

TEKNISET TIEDOT 311 P (H216)		
paino		
Ajopaino aurinkokatolla varustettuna	kg	13005
Enimmäisajopaino	kg	13230
akselipaino, edessä/takana	kg	8205/4800
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		41,6/VPM3
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	5698
kokonaiskorkeus	mm	3126
lastauksen korkeus, minimi	mm	2331
akseliväli	mm	2995
kokonaisleveys	mm	2262
maavara, keskellä	mm	419
raideympyrän sisäsäde	mm	3990
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	29/26
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1720
valssin vahvuus, edessä	mm	25
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		150
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		AW 23.1-26 8 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2140
renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		4BT AA 3.9
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		74/100/2200
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		74/99/2200
Pakokaasuluokka		CEV III
voimansiirtokoneisto		
työväihdenopeus	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
kuljetusväihdenopeus	km/h	0-13,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	48/53
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	290
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	110

VARUSTEET
Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka Istuimen pituussäätö 1 ajovipu Käännettävä konepelti Hydrostaattinen ohjaus 3-piste-heiluritaittonivel Kaavin säädettävä Suojakatos, muovi, lasikuituvahvistettu ja käännettävä Kojelaudan suojus
ERIKOISVARUSTELU
HAMM Compaction Meter (HCM) Nopeusmittari Telematiikkaliitântä Työvalonheittimet Letkusuojus