

Műszaki adatok

311 P



Talajtömörítők Sorozat 300

Talajtömörítő döngölőtalp abronccsal

H216

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű karbantartás és állagmegóvás
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Ergonómikus vezetőállás

MŰSZAKI ADATOK 311 P (H216)		
Tömegek		
Üzemi súly napfénytetővel	kg	13005
Üzemi súly max.	kg	13230
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	8205/4800
Franc. Osztályozás, érték/osztály		41,6/VPM3
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5698
Teljes magasság	mm	3126
Rakodási magasság, minim.	mm	2331
Tengelytávolság	mm	2995
Teljes szélesség	mm	2262
Szabadmagasság, közepen	mm	419
Nyomkørsugár, belső	mm	3990
Rézsűszög, elől/hátul	°	29/26
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől	mm	2140
Abroncsátmérő, elől	mm	1720
Abroncsvastagság, elől	mm	25
Abroncsfajta, elől		Döngölőtálp
Döngölőtálpak magassága	mm	100
Döngölőtálpak, darabszám		150
Abroncsozás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		AW 23.1-26 8 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2140
Abroncsok száma, hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		4BT AA 3.9
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		74/100/2200
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		74/99/2200
Kipufogógáz szabvány		CEV III
Menethajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-13,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	48/53
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	290
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	110

FELSZERELTSÉG
Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval Vezetőállás egyoldali fellépővel Rezgésmentes vezetőállás Hosszanti ülésállítás 1 menetkar Dönthető motorháztető Hidrosztatikus kormányzás 3-pontos csuklós kormányzás Beállítható lehúzó Műanyag védőtető, üvegszál erősítésű és felhajtható Műszerfal fedél
KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS
HAMM Compaction Meter (HCM) Sebességmérő Telematikai interfész Munkafényszóró Tömlővédő