

Tehniskie dati

311 P



Grunts veltni Sērija 300

Grunts veltnis ar bļietēšanas pēdas bandāžu

H216

BŪTISKIE FAKTI

- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Vienkārša apkope un uzturēšana
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai
- > Ergonomiska vadītāja platforma

TEHNISKIE DATI 311 P (H216)		
Svars		
Darba svars ar jumtu	kg	13005
Maksimālais darba svars	kg	13230
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	8205/4800
Franc. klasifikācija, vērtība/kļase		41,6/VPM3
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5698
Kopējais augstums	mm	3126
Iekraušanas augstums, min.	mm	2331
Asu attālums	mm	2995
Kopējais platums	mm	2262
Klīrenss, vidus	mm	419
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	3990
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	29/26
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1720
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	25
Bandāžas veids, priekšpuse		Blietēšanas plāksne
Blietēšanas plākšņu augstums	mm	100
Blietēšanas plāksnes skaits		150
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		AW 23.1-26 8 PR
Platums virs riepiem, aizmugure	mm	2140
Riepu skaits, aizmugure		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		CUMMINS
Modelis		4BT AA 3.9
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		74/100/2200
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		74/99/2200
Izplūdes gāzu norma		CEV III
Piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-13,0
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	48/53
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	290
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	
Izmēritā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	110

APRĪKOJUMS
Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi Vadītāja pults ar kāpnēm no vienas puses Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām Sēdekļa gareniska pārvietošana 1 vadības svira Atgāzams dzinēja pārsegs Hidrostatiska stūres vadīšana 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs Regulējama notīrīšanas ierīce Ar stiklšķiedru pastiprināts nolaižams plastmasas aizsargjums Vadības pults pārsegs
PAPILDAPRĪKOJUMS
„HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) Spidometrs Telemātikas saskarne Darba apgaismojums Šļūtenes aizsargs