

Techniniai duomenys

311 P



Grunto volai Serija 300
Grunto volas su kumšteliniu būgnu

H216

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Puikus mašinos ir statybietės matomumas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Paprasta techninė ir įprasta priežiūra
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Ergonomiška vairuotojo platforma

TECHNINIAI DUOMENYS 311 P (H216)		
Masės		
Darbinė masė su apsauga nuo saulės	kg	13005
Maks. darbinė masė	kg	13230
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	8205/4800
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		41,6/VPM3
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5698
Bendras aukštis	mm	3126
Krovimo aukštis, min.	mm	2331
Atstumas tarp ašių	mm	2995
Bendras plotis	mm	2262
Kelio prošvaista, centre	mm	419
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	3990
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	29/26
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1720
Būgno storis, priekyje	mm	25
Būgno tipas, priekyje		Plūkimo plokštė
Plūkimo plokščių aukštis	mm	100
Plūkimo plokštės, skaičius		150
Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		AW 23.1-26 8 PR
Plotis virš padangų gale	mm	2140
Galinių padangų skaičius		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Tipas		4BT AA 3.9
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		74/100/2200
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		74/99/2200
Išmetamųjų dujų standartas		CEV III
Judėjimo pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-13,0
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	48/53
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	290
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	110

ĮRANGA
Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais Vairuotojo platforma, pritaikyta įlipti iš vienos pusės Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma Išilginė sėdynės pastūma 1 valdymo svirtis Atverčiamas variklio gaubtas Hidrostatinis vairo mechanizmas 3 taškų šarnyrinė jungtis Reguliuojamas nubrauktuvas Plastikinis apsauginis stogas, sutvirtintas stiklo pluoštu, sulankstomas Prietaisų skydelio gaubtas
SPECIALI ĮRANGA
„HAMM Compaction Meter“ (HCM) Greičio matuoklis Telematikos sąsaja Prietaisų skydelio apšvietimas Žarnų apsauga