

Tekniske data

311 P



Komprimatorer Serie 300

Komprimator med padfoot-trommel

H216

HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkelt vedlikehold
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Ergonomisk førerplattform

TEKNISKE DATA 311 P (H216)		
Vekt		
Driftsvekt med soltak	kg	13005
Driftsvekt, maks.	kg	13230
Akselbelastning, foran/bak	kg	8205/4800
Fransk klassifisering, verdi/klasse		41,6/VPM3
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	5698
Total høyde	mm	3126
Høyde, lasting, min.	mm	2331
Akseavstand	mm	2995
Total bredde	mm	2262
Klaring til gulvet, midten	mm	419
Sporkrets, inne	mm	3990
Skråningsvinkel, foran/bak	°	29/26
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1720
Trommelstyrke, foran	mm	25
Trommeltype, foran		Stampefot
Høyde på stampeføtter	mm	100
Stampeføtter, antall		150
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 8 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Dekkantall, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		CUMMINS
Type		4BT AA 3.9
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		74/100/2200
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		74/99/2200
Avgassnivå		CEV III
Kjøredrev		
Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
Hastighet, transportgir	km/h	0-13,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	48/53
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	290
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	110

UTSTYR
Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere Førerplattform med innstigning på én side Svingningsfrakoplet førerplattform Setelengdejustering 1 kjørespak Vippbart panser Hydrostatisk styring 3-punkts svingledd Skraper innstillbar Beskyttende tak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart Dashborddeksel
SPECIALUTSTYR
HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Telematikkgrensesnitt Arbeidslys Slangebeskyttelse