

Dane techniczne

311 P



Ciągniki walcowe Seria 300
Ciągnik walcowy z bębnem ubijakowym

H216

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Prosta konserwacja i utrzymanie
- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora

DANE TECHNICZNE 311 P (H216)

Ciężary

Ciężar masz. got. do pr. z dachem przeciws.	kg	13005
---	----	-------

Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	13230
---------------------------------------	----	-------

Nacisk na oś, przód/tył	kg	8205/4800
-------------------------	----	-----------

Klasyfik. francuska, wartość/klasa		41,6/VPM3
------------------------------------	--	-----------

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	5698
-------------------	----	------

Wysokość całkowita	mm	3126
--------------------	----	------

Wysokość załadunku, min.	mm	2331
--------------------------	----	------

Rozstaw osi	mm	2995
-------------	----	------

Szerokość całkowita	mm	2262
---------------------	----	------

Prześwit, środek	mm	419
------------------	----	-----

Promień skrętu, wewn.	mm	3990
-----------------------	----	------

Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	29/26
----------------------------------	---	-------

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
------------------------	----	------

Średnica bębna, przód	mm	1720
-----------------------	----	------

Grubość bębna, przód	mm	25
----------------------	----	----

Rodzaj bębna, przód		Ubijaki
---------------------	--	---------

Ubijaki, wysokość	mm	100
-------------------	----	-----

Ubijaki, liczba		150
-----------------	--	-----

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 8 PR
-------------------	--	-----------------

Szerokość łączna opon, tył	mm	2140
----------------------------	----	------

Liczba opon, tył		2
------------------	--	---

Silnik wysokoprężny

Producent		CUMMINS
-----------	--	---------

Typ		4BT AA 3.9
-----	--	------------

Liczba cylindrów		4
------------------	--	---

Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		74/100/2200
------------------------------------	--	-------------

Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		74/99/2200
------------------------------------	--	------------

Poziom emisji spalin		CEV III
----------------------	--	---------

Napęd jezdny

Prędkość, bieg roboczy	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
------------------------	------	-------------------

Prędkość, bieg transportowy	km/h	0-13,0
-----------------------------	------	--------

Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	48/53
------------------------------------	---	-------

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
----------------------------	---	----

Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
---------------------------	--	------------------------------

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	290
---------------------------	---	-----

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	
---------------------------------	-------	--

Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	110
------------------------------	-------	-----

WYPOSAŻENIE

Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Kabina operatora z wejściem z jednej strony | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiem | Wzdłużna regulacja fotela | 1 dźwignia jazdy | Przechyłana maska silnika | Hydrostatyczny układ kierowniczy | 3-punktowy przegub wahadłowy | Regulowany zgarniacz | Daszek ochronny z tworzywa sztucznego, składany i wzmocniony włóknem szklanym | Pokrywa deski rozdzielczej

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

HAMM Compaction Meter (HCM) | Prędkościomierz | Interfejs telematyczny | Reflektory robocze | Zabezpieczenie węża