

Date tehnice

311 P



Compactoare Serie 300
Compactor cu bandaj cu picior bătător

H216

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Întreținere și reparare simplă
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Platformă șofer ergonomică

DATE TEHNICE 311 P (H216)		
Greutate		
Greutate funcțională, cu parasolar	kg	13005
Greutate funcțională max.	kg	13230
Sarcină pe osie, față/spate	kg	8205/4800
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		41,6/VPM3
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	5698
Înălțime totală	mm	3126
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2331
Ampatament	mm	2995
Lățime totală	mm	2262
Gardă la sol, centru	mm	419
Rază de viraj, interioară	mm	3990
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	29/26
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1720
Forță tambur, față	mm	25
Tip tambur, față		Picior bătător
Înălțime picior bătător	mm	100
Nr. de picioare bătătoare		150
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		AW 23.1-26 8 PR
Lățime pneuri, spate	mm	2140
Nr. de pneuri, spate		2
Motor diesel		
Producător		CUMMINS
Tip		4BT AA 3.9
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		74/100/2200
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		74/99/2200
Nivelul emisiilor de gaz		CEV III
Mecanism de acționare		
Viteză, în regim de lucru	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
Viteză, în regim de transport	km/h	0-13,0
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	48/53
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	10
Direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	290
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	dB(A)	
Putere acustică dB(A), măsurată	dB(A)	110

ECHIPAMENT

Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare | Post șofer cu urcare pe o parte | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Reglare longitudinală a scaunului | 1 manșă de comandă | Capotă motor rabatabilă | Sistem de direcție hidrostatic | Articulație pivotantă în 3 puncte | Raclor reglabil | Acoperiș de protecție din material plastic, armat cu fibră de sticlă și rabatabil | Husă pentru tabloul de bord

ECHIPAMENT SPECIAL

Modul HAMM Compaction Meter (HCM) | Tahometru | Interfață sistem telematic | Proiectoare de lucru | Protecție furtun