

Tehnički podaci

311 P



Valjci sa jednim bubnjem Serija 300

Valjak sa jednim omotačem bubnja sa bodljama (ježom)

H216

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Jednostavno održavanje i tehničko opsluživanje
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Ergonomska platforma za vozača

TEHNIČKI PODACI 311 P (H216)

Težine

Radna težina sa krovom za zaštitu od sunca	kg	13005
Maks. radna težina	kg	13230
Osovinско opterećenje, spreda/otpozadi	kg	8205/4800
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		41,6/VPM3

Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	5698
Ukupna visina	mm	3126
Visina punjenja, min.	mm	2331
Međuosovinski razmak	mm	2995
Ukupna širina	mm	2262
Slobodna visina, sredina	mm	419
Krug okretanja, unutrašnji	mm	3990
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	29/26

Dimenzije bubnja

Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1720
Debljina bubnja, spreda	mm	25
Vrsta bubnja, spreda		Stopa nabijača
Visina stopa nabijača	mm	100
Stope nabijača, broj		150

Dimenzije pneumatika

Veličina pneumatika, otpozadi		AW 23.1-26 8 PR
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2140
Broj pneumatika, otpozadi		2

Dizel motor

Proizvođač		CUMMINS
Tip		4BT AA 3.9
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		74/100/2200
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		74/99/2200
Stepen izduvnih gasova		CEV III

Pogon

Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-13,0
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	48/53

Upravljanje

Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje

Kapacitet rezervoara/zapremine punjenja

Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	290
--------------------------------	---	-----

Nivo zvuka

Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	110

OPREMA

Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa jedne strane | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Uzdužno pomeranje sedišta | 1 pogonska poluga | Preklopivi poklopac motora | Hidrostatičko upravljanje | Zglobna veza u 3 tačke | Podesivi strugač | Zaštitni krov od plastike, ojačan staklenim vlaknima i sklopiv | Poklopac instrument table

DODATNA OPREMA

HAMM Compaction Meter (HCM) | Merač brzine | Telematski interfejs | Radno osvetljenje | Zaštita creva