

Technické údaje

311 P



Ťahačové valce Séria 300
Ťahačový valec s ježkovým behúňom

H216

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Jednoduchá údržba a oprava
- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Ergonomické pracovisko vodiča

TECHNICKÉ ÚDAJE 311 P (H216)

Hmotnosť

Prevádzk. hmotnosť so striedkou proti slnku	kg	13005
Prevádzková hmotnosť max.	kg	13230
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	8205/4800
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		41,6/VPM3

Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	5698
Celková výška	mm	3126
Výška nakladania, min.	mm	2331
Rázvor náprav	mm	2995
Celková šírka	mm	2262
Svetlá výška, v strede	mm	419
Stopový polomer zatačania, vnútorný	mm	3990
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	29/26

Rozmery bandáží

Šírka bandáže, vpredu	mm	2140
Priemer bandáže, vpredu	mm	1720
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	25
Druh bandáže, vpredu		Zhutňovacia doska
Zhutňovacie dosky, výška	mm	100
Zhutňovacie dosky, počet		150

Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 8 PR
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2140
Počet pneumatík, vzadu		2

Vznetový motor

Výrobca		CUMMINS
Typ		4BT AA 3.9
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		74/100/2200
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		74/99/2200
Emisná trieda		CEV III

Pohon pojazdu

Rýchlosť, pracovný chod	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
Rýchlosť, prepravný chod	km/h	0-13,0
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	48/53

Riadenie

Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie

Objem nádrže/objem náplne

Palivová nádrž, objem	L	290
-----------------------	---	-----

Hladina akustického tlaku

Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	110

VYBAVENIE

Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Pracovisko vodiča s jednostranným nastupovaním | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Pozdĺžne prestavenie sedadla | 1 páka riadenia | Výklopný kryt motora | Hydrostatické riadenie | 3-bodový otočný kĺb | Stierač nastaviteľný | Ochranná strecha, plast, zosilnená skleným vláknom a sklopná | Kryt palubnej dosky

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Rýchlomer | Telematické rozhranie | Pracovný svetlomet | Ochrana hadice