

技術資料

311 P



路機 系列 300 | H216
有鋼板輪的路機

加亮

- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 易於維護和保養
- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 符合人機工程的操作台

技術資料 311 P (H216)

重量		
含天的操作重量	kg	13005
最大操作重量	kg	13230
輪軸負載, 前/後	kg	8205/4800
法分類, 資料/等級		41,6/VPM3
機器尺寸		
長度	mm	5698
高度	mm	3126
高度, 載, 最小	mm	2331
軸距	mm	2995
度	mm	2262
離地間隙, 中央	mm	419
半, 側	mm	3990
傾斜角, 前/後	°	29/26
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1720
輪厚度, 前方	mm	25
輪類型, 前方		象
象高度	mm	100
象, 目		150
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 8 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2140
輪胎, 後方		2
柴油引擎		
製造商		康明斯
類型		4BT AA 3.9
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		74/100/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		74/99/2200
排放准		CEV III
動		
速度, 工作位	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
速度, 動輪	km/h	0-13,0
能力, 開/閉振動	%	48/53
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	290
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	
功率 LW(A), 測量	db(A)	110

設備

示儀表盤, 指示燈和開, 可一側登車的操作台, 振動解操作台, 座椅向調節, 1 根行走操, 翻開式動機, 態液向, 3 接機構, 可調整板, 塑防護, 玻璃強化, 折式, 儀表盤蓋板

選配設備

HAMM 度指示器 (HCM), 行速度表, 遠端通訊介面, 照明燈, 軟管保護