

ข้อมูลทางเทคนิค

311 P



เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียว ซีรีส์ 300
เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียวพร้อมดรัมแบบมีตัวรอง

H216

ไฮไลต์

- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ง่ายต่อการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
- > ข้อต่อเดียวหมุนแบบ 3 จุดเพื่อแรงจุดและการวิ่งบนถนนที่มีประสิทธิภาพ
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์

ข้อมูลทางเทคนิค 311 P (H216)		
น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมหลังคาแบบเปิดรับแสง	kg	13005
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	13230
โหลดเพลา, ด่านหน้า/ด่านหลัง	kg	8205/4800
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		41,6/VPМ3
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	5698
ความสูงโดยรวม	mm	3126
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	2331
ฐานล้อ	mm	2995
ความกว้างรวม	mm	2262
ระยะห่างจากพื้น, กลาง	mm	419
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	3990
มุมลาด ด่านหน้า/ด่านหลัง	°	29/26
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	2140
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	1720
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	25
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		ล้อหาม
ความสูงของล้อหาม	mm	100
ล้อหาม, หมายเลข		150
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		AW 23.1-26 8 PR
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	2140
จำนวนของยาง, ด้านหลัง		2
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		CUMMINS
ประเภท		4BT AA 3.9
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		74/100/2200
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		74/99/2200
มาตรฐานไอเสีย		CEV III
แรงขับ		
ความเร็ว, เกียร์ในการทำงาน	km/h	0-5,6/0-7,1/0-8,8
ความเร็ว, เกียร์ในการขนส่ง	km/h	0-13,0
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิดการสันสะท้อน	%	48/53
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	290
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	110

อุปกรณ์

แผ่นหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับที่ขึ้นได้จากด้านเดียว, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สันสะท้อน, การปรับความยาวที่นั่ง, คันขับ 1 คัน, ฝาเครื่องยนต์แบบพับได้, ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮโดรสแตติก, ขอต่อย่อยหมุนแบบ 3 จุด, ตัวปาด ตั้งค่าได้, หลังคาป้องกันพลาสติกเสริมไฟเบอร์และพับได้, ฝาปิดแผ่นหน้าปัด

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

เครื่องบดอัด HAMM (HCM), ตัววัดความเร็ว, ส่วนติดต่อบนระบบเทเลแมติก, ไฟส่องสำหรับการทำงาน, ชิ้นส่วนปกป้องท่อ