



Të dhënat teknike

311D



Rula të kombinuar Seria 300

Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H216

PIKAT KRYESORE

- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Sistem shtytje rulash për aftësi të lartë ngjitje
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit

TË DHËNAT TEKNIKE 311D (H216)

Peshat

Pesha operative me baxho	kg	11220
Pesha operative, maks.	kg	11440
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	6420/4800
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	30,0
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		40,6/VM3

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale	mm	5698
Lartësia totale	mm	3126
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2331
Baza e volantit	mm	2995
Gjerësia totale	mm	2262
Lartësia nga toka, qendër	mm	419
Rrezja e kthimit, brenda	mm	3990
Këndi i pjerrësisë, para/mbropa	°	29/26

Përmasat e tamburit

Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1504
Trashësia e tamburit, përpara	mm	25
Lloji i tamburit, përpara		I butë

Përmasat e gomës

Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 8 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2140
Numri i rrotave, prapa		2

Motor nafte

Prodhuesi		CUMMINS
Lloji		4BT AA 3.9
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		74/100/2200
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		74/99/2200
Standardi i emetimeve		CEV III

Mekanizmi i transmisionit

Shpejtësia, marshi i punës	km/h	0-5,5/0-7,0/0-8,5
Shpejtësia, marshi i transportit	km/h	0-12,5
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	48/53

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	32/40
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,83/0,77
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	240/158

Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar

Niveli i tingullit

Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	110

PAJISJA

Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Ndenjëse shoferi me hipje të njëanshme | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Zhvendosja për së gjati e ndenjësës | 1 Levë nisje | Kofano e palosshme e motorit | Sistem drejtimi hidrostatik | Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Çati mbrojtëse plastike, e përforcuar me fibra xhami dhe e palosshme | Mbulesë e kruskotit

PAJISJE OPSIONALE

HAMM Compaction Meter (HCM) | Matës shpejtësie | Ndërfaqja telematike | Ndriçimi i punës | Mbrojtja e tubave