



Технически данни

311D



Валяци Серия 300

Валяк с гладък бандаж

H216

АКЦЕНТИ

- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Задвижване на бандажите за голяма способност за изкачване по наклони
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Ергономична платформа на водача
- > Превъзходна видимост към машината и обекта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 311D (H216)

Тегла		
Работно тегло със сенник	kg	11220
Работно тегло макс.	kg	11440
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	6420/4800
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	30,0
Френска класификация, величина/клас		40,6/VM3
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	5698
Обща височина	mm	3126
Височина на натоварване, миним.	mm	2331
Междусово разстояние	mm	2995
Обща ширина	mm	2262
Пътен просвет, централно	mm	419
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	3990
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	29/26
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
Дебелина на бандажа, отпред	mm	25
Тип бандаж, отпред		плавен
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 8 PR
Ширина над гумите, отзад	mm	2140
Количество гуми, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		CUMMINS
Тип		4BT AA 3.9
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		74/100/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		74/99/2200
Ниво отр. газове		CEV III
Задвижващ механизъм		
Работна скорост	km/h	0-5,5/0-7,0/0-8,5
Транспортна скорост	km/h	0-12,5
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	48/53
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	32/40
Амплитуда, отпред, I/II	mm	1,83/0,77
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	240/158
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	10

Кормилно управление		
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	290
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	110

ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Операторска кабина със стълба от едната страна | Изолирана от вибрации операторска кабина | Надлъжно изместване на седалката | 1 лост за управление | Обръщаме капак на двигателя | Хидростатично управление | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Предпазен покрив, пластмасов, усилен със стъклени влакна и сгъваем | Капак на арматурното табло

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Скоростомер | Телематик интерфейс | Работно осветление | Предпазен маркуч