

Tekniske data

311D



Tromler Serie 300

Tromle med glat tromle

H216

HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækledd til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Tromledrev med høj stigningsevne
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads

TEKNISKE DATA 311D (H216)

Vægt

Driftsvægt med soltag	kg	11220
Driftsvægt maks.	kg	11440
Akselbelastning, foran/bagved	kg	6420/4800
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	30,0
Fransk klassificering, værdi/klasse		40,6/VM3

Maskindimensioner

Totallængde	mm	5698
Totalhøjde	mm	3126
Højde, last, min.	mm	2331
Akselafstand	mm	2995
Totalbredde	mm	2262
Spillerum fra underlag, midte	mm	419
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3990
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	29/26

Dimensioner Tromler

Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1504
Tromlestyrke, foran	mm	25
Tromletype, foran		glat

Dimensioner for dæk

Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 8 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2140
Antal dæk, bagved		2

Dieselmotor

Producent		CUMMINS
Type		4BT AA 3.9
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		74/100/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		74/99/2200
Udstødningstrin		CEV III

Køredrev

Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-5,5/0-7,0/0-8,5
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,5
Stigningsevne, med/uden vibration	%	48/53

Vibration

Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	32/40
udsving, foran, I/II	mm	1,83/0,77
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	240/158

Styring

Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	290
------------------------	---	-----

Støjniveau

Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	
--------------------------	-------	--

Støjniveau

Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	110
------------------------	-------	-----

UDSTYR

Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Førerplads med opstigning i én side | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Sædelængdejustering | 1 joystick | Vipbar kølerhjul | Hydrostatisk styring | 3-punkt knækled | Afstrygeren kan indstilles | Tag, plast, glasfiberforstærket og opklappeligt | Instrumentbræt cover

SPECIALUDSTYR

HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Telematikgrænseflade | Arbejdslys | Slangebeskyttelse