



tekniset tiedot

311D



Jyrät Sarja 300
Jyrä sileällä valssilla

H216

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Valssin käyttölaite mahdollistaa suuren nousukyvyn
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT 311D (H216)		
paino		
Ajopaino aurinkokatolla varustettuna	kg	11220
Enimmäisajopaino	kg	11440
akselipaino, edessä/takana	kg	6420/4800
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	30,0
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		40,6/VM3
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	5698
kokonaiskorkeus	mm	3126
lastauksen korkeus, minimi	mm	2331
akseliväli	mm	2995
kokonaisleveys	mm	2262
maavara, keskellä	mm	419
raideympyrän sisäsäde	mm	3990
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	29/26
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1504
valssin vahvuus, edessä	mm	25
valssin laji, edessä		sileä
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		AW 23.1-26 8 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2140
renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		4BT AA 3.9
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		74/100/2200
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		74/99/2200
Pakokaasuluokka		CEV III
voimansiirtokoneisto		
työvaihdenopeus	km/h	0-5,5/0-7,0/0-8,5
kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-12,5
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	48/53
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	32/40
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,83/0,77
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	240/158
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	290
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	
melutaso		
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	110
VARUSTEET		
Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka Istuimen pituussäätö 1 ajovipu Käännettävä konepelti Hydrostaattinen ohjaus 3-piste-heiluritaittonivel Kaavin säädettävä Suojakatos, muovi, lasikuituvahvistettu ja käännettävä Kojelaudan suojus		
ERIKOISVARUSTELU		
HAMM Compaction Meter (HCM) Nopeusmittari Telematiikkaliitäntä Työvalonheittimet Letkusuojus		