

Műszaki adatok

311D



Talajtömörítők Sorozat 300

Talajtömörítő sima abronccsal

H216

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Palást hajtás a nagyfokú kapaszkodóképességhez
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre

MŰSZAKI ADATOK 311D (H216)

Tömegek		
Üzemi súly napfénytetővel	kg	11220
Üzemi súly max.	kg	11440
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	6420/4800
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	30,0
Franc. Osztályozás, érték/osztály		40,6/VM3
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5698
Teljes magasság	mm	3126
Rakodási magasság, minim.	mm	2331
Tengelytávolság	mm	2995
Teljes szélesség	mm	2262
Szabadmagasság, középén	mm	419
Nyomkørsugár, belső	mm	3990
Rézsűszög, elől/hátul	°	29/26
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől	mm	2140
Abroncsátmérő, elől	mm	1504
Abroncsvastagság, elől	mm	25
Abroncsfajta, elől		sima
Abroncsolás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		AW 23.1-26 8 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2140
Abroncsok száma, hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		4BT AA 3.9
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		74/100/2200
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		74/99/2200
Kipufogógáz szabvány		CEV III
Menethajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-5,5/0-7,0/0-8,5
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-12,5
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	48/53
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	32/40
Amplitúdó, elől, I/II	mm	1,83/0,77
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	240/158
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	290
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	

Zajszint

Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	110
------------------------------	-------	-----

FELSZERELTSÉG

Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Vezetőállás egyoldali fellépővel | Rezgésmentes vezetőállás | Hosszanti ülésállítás | 1 menetkar | Dönthető motorháztető | Hidrosztatikus kormányzás | 3-pontos csuklós kormányzás | Beállítható lehúzó | Műanyag védőtető, üvegszál erősítésű és felhajtható | Műszerfal fedél

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

HAMM Compaction Meter (HCM) | Sebességmérő | Telematikai interfész | Munkafényszóró | Tömlővédő