



Техникалық деректер

311D



Топырақ катоктары Серия 300

Тегістегіш құрсауы бар топырақ катогы

H216

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Шапшаң ұшып көтерушіліктің жоғары мүмкіндігіне арналған шентемір жетек
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Құрылыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 311D (H216)

Салмақтар		
Күн қалқанымен жұмыс салмағы	kg	11220
Жұмыс салмағы, макс.	kg	11440
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	6420/4800
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	30,0
Француз жіктеуі, деректер/класс		40,6/VM3
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5698
Жалпы биіктігі	mm	3126
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2331
Дөңгелек базасы	mm	2995
Жалпы ені	mm	2262
Жерден биіктігі, ортасы	mm	419
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	3990
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	29/26
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1504
Барабан қалыңдығы, алды	mm	25
Барабан түрі, алды		Біркелкі
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		AW 23.1-26 8 PR
Шиналардың ені, арты	mm	2140
Шиналар саны, арты		2
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		CUMMINS
Түрі		4BT AA 3.9
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		74/100/2200
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/НР/айналым/минут		74/99/2200
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		CEV III
Жетек		
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-5,5/0-7,0/0-8,5
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-12,5
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	48/53
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	32/40
Амплитуда, алды, I/II	mm	1,83/0,77
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	240/158
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару

Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	110

ЖАБДЫҚ

Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Бір жақты рұқсаты бар платформа | Машинистің тербелмелі платформасы | Орындықтың бойлық қозғалысы | 1 басқару тұтқасы | Көлбеу капот қақпағы | Гидростатикалық рульдік басқару | 3 нүктелі руль бұрылысы | Реттелетін шыны тазартқыш | Пластикалық төбеге, жиналмалы шыны талшықты нығайту | Капот қақпағы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

HAMM Compaction Meter (HCM) | Спидометр | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Жұмыс жарығы | Пневматикалық шинаның доңғалаққабы