

Tehniskie dati

311D



Grunts veltni Sērija 300
Grunts veltnis ar gludo bandāžu

H216

BŪTISKIE FAKTI

- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai
- > Bandāžas piedziņa augstai kāpumspējai
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu

TEHNISKIE DATI 311D (H216)

Svars		
Darba svars ar jumtu	kg	11220
Maksimālais darba svars	kg	11440
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	6420/4800
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	30,0
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		40,6/VM3
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5698
Kopējais augstums	mm	3126
Iekraušanas augstums, min.	mm	2331
Asu attālums	mm	2995
Kopējais platums	mm	2262
Klīrenss, vidus	mm	419
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	3990
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	29/26
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1504
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	25
Bandāžas veids, priekšpuse		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		AW 23.1-26 8 PR
Platums virs riepiem, aizmugure	mm	2140
Riepu skaits, aizmugure		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		CUMMINS
Modelis		4BT AA 3.9
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		74/100/2200
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		74/99/2200
Izplūdes gāzu norma		CEV III
Piedziņa		
Ātrums, darba pārnēsums	km/h	0-5,5/0-7,0/0-8,5
Ātrums, transportēšanas pārnēsums	km/h	0-12,5
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	48/53
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	32/40
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	1,83/0,77
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	240/158
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība

Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	290
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	110

APRĪKOJUMS

Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Vadītāja pults ar kāpnēm no vienas puses | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Sēdekļa gareniska pārvietošana | 1 vadības svira | Atgāžams dzinēja pārsegs | Hidrostatiska stūres vadīšana | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Regulējama notīrīšanas ierīce | Ar stiklšķiedru pastiprināts nolaižams plastmasas aizsargjums | Vadības pults pārsegs

PAPILDAPRĪKOJUMS

„HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Spidometrs | Telemātikas saskarne | Darba apgaismojums | Šļūtenes aizsargs