



Techniniai duomenys

311D



Grunto volai Serija 300

Grunto volas su lygiu būgnu

H216

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Būgnų pavara, geros važiavimo įkalnėje savybės
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Puikus mašinos ir statybvietės matomumas

TECHNINIAI DUOMENYS 311D (H216)

Masės		
Darbinė masė su apsauga nuo saulės	kg	11220
Maks. darbinė masė	kg	11440
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	6420/4800
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	30,0
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		40,6/VM3
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5698
Bendras aukštis	mm	3126
Krovimo aukštis, min.	mm	2331
Atstumas tarp ašių	mm	2995
Bendras plotis	mm	2262
Kelio prošvaisha, centre	mm	419
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	3990
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	29/26
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	25
Būgno tipas, priekyje		lygus
Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		AW 23.1-26 8 PR
Plotis virš padangų gale	mm	2140
Galinių padangų skaičius		2
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Tipas		4BT AA 3.9
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		74/100/2200
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		74/99/2200
Išmetamųjų dujų standartas		CEV III
Judėjimo pavarą		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-5,5/0-7,0/0-8,5
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,5
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	48/53
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	32/40
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,83/0,77
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	240/158
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	290

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	110
---------------------------------------	-------	-----

ĮRANGA

Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Vairuotojo platforma, pritaikyta įlipti iš vienos pusės | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Išilginė sėdynės pastūma | 1 valdymo svirtis | Atverčiamas variklio gaubtas | Hidrostatinis vairo mechanizmas | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas | Plastikinis apsauginis stogas, sutvirtintas stiklo pluoštu, sulankstomas | Prietaisų skydelio gaubtas

SPECIALI ĮRANGA

„HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Telematikos sąsaja | Prietaisų skydelio apšvietimas | Žarnų apsauga