

Tekniske data

# 311D



**Komprimatorer Serie 300**

Komprimator med glatt trommel

**H216**

**HØYDEPUNKTER**

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Trommeldrev for god stigeevne
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

| TEKNISKE DATA 311D (H216)           |       |                   |
|-------------------------------------|-------|-------------------|
| Vekt                                |       |                   |
| Driftsvekt med soltak               | kg    | 11220             |
| Driftsvekt, maks.                   | kg    | 11440             |
| Akselbelastning, foran/bak          | kg    | 6420/4800         |
| Statisk linjelast, foran            | kg/cm | 30,0              |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse |       | 40,6/VM3          |
| Dimensjoner, maskin                 |       |                   |
| Total lengde                        | mm    | 5698              |
| Total høyde                         | mm    | 3126              |
| Høyde, lasting, min.                | mm    | 2331              |
| Akseavstand                         | mm    | 2995              |
| Total bredde                        | mm    | 2262              |
| Klaring til gulvet, midten          | mm    | 419               |
| Sporkrets, inne                     | mm    | 3990              |
| Skråningsvinkel, foran/bak          | °     | 29/26             |
| Dimensjoner, tromler                |       |                   |
| Trommelbredde, foran                | mm    | 2140              |
| Trommeldiameter, foran              | mm    | 1504              |
| Trommelstyrke, foran                | mm    | 25                |
| Trommeltype, foran                  |       | glatt             |
| Dimensjoner, utrustning             |       |                   |
| Dekkstørrelse, bak                  |       | AW 23.1-26 8 PR   |
| Bredde over dekk, bak               | mm    | 2140              |
| Dekkantall, bak                     |       | 2                 |
| Dieselmotor                         |       |                   |
| Produsent                           |       | CUMMINS           |
| Type                                |       | 4BT AA 3.9        |
| Sylindre, antall                    |       | 4                 |
| Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM         |       | 74/100/2200       |
| Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM         |       | 74/99/2200        |
| Avgassnivå                          |       | CEV III           |
| Kjøredrev                           |       |                   |
| Hastighet, arbeidsgir               | km/h  | 0-5,5/0-7,0/0-8,5 |
| Hastighet, transportgir             | km/h  | 0-12,5            |
| Klatreevne med/uten vibrasjon       | %     | 48/53             |
| Vibrasjon                           |       |                   |
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II     | Hz    | 32/40             |
| Amplitude, foran, I/II              | mm    | 1,83/0,77         |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II       | kN    | 240/158           |
| Styring                             |       |                   |
| Pendelvinkel +/-                    | °     | 10                |
| Styring, type                       |       | Knekkstyring      |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde        |       |                   |
| Drivstofftank, innhold              | L     | 290               |
| Lydtrykknivå                        |       |                   |
| Lydtrykk LW(A), etikett             | db(A) |                   |
| Lydtrykk LW(A), målt                | db(A) | 110               |

| UTSTYR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere   Førerplattform med innstigning på én side   Svingningsfrakoplet førerplattform   Setelengdejustering   1 kjørespak   Vippbart panser   Hydrostatisk styring   3-punkts svingledd   Skraper innstillbar   Beskyttende tak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart   Dashborddeksel |
| SPECIALUTSTYR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HAMM Compaction Meter (HCM)   Speedometer   Telematikkgrensesnitt   Arbeidslys   Slangebeskyttelse                                                                                                                                                                                                                                           |