

Dane techniczne

311D



Ciągniki walcowe Seria 300

Ciągnik walcowy z bębnem gładkim

H216

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Napęd bębna dla dużej zdolności do pokonywania wzniesień
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora
- > Doskonały widok na maszynę i budowę

DANE TECHNICZNE 311D (H216)

Ciężary			Poziom ciśnienia akustycznego		
Ciężar masz. got. do pr. z dachem przeciws.	kg	11220	Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	11440	Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	110
Nacisk na oś, przód/tył	kg	6420/4800			
Nacisk liniowy statyczny, przód	kg/cm	30,0			
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		40,6/VM3			
Wymiary maszyny			WYPOSAŻENIE		
Długość całkowita	mm	5698	Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami Kabina operatora z wejściem z jednej strony Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami Wzdłużna regulacja fotela 1 dźwignia jazdy Przechyłana maska silnika Hydrostatyczny układ kierowniczy 3-punktowy przegub wahadłowy Regulowany zgarniacz Daszek ochronny z tworzywa sztucznego, składany i wzmocniony włóknem szklanym Pokrywa deski rozdzielczej		
Wysokość całkowita	mm	3126			
Wysokość załadunku, min.	mm	2331			
Rozstaw osi	mm	2995			
Szerokość całkowita	mm	2262			
Prześwit, środek	mm	419			
Promień skrętu, wewn.	mm	3990			
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	29/26			
Wymiary bębnow			WYPOSAŻENIE SPECJALNE		
Szerokość bębna, przód	mm	2140	HAMM Compaction Meter (HCM) Prędkościomierz Interfejs telematyczny Reflektory robocze Zabezpieczenie węża		
Średnica bębna, przód	mm	1504			
Grubość bębna, przód	mm	25			
Rodzaj bębna, przód		gładka			
Wymiary ogumienia					
Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 8 PR			
Szerokość łączna opon, tył	mm	2140			
Liczba opon, tył		2			
Silnik wysokoprężny					
Producent		CUMMINS			
Typ		4BT AA 3.9			
Liczba cylindrów		4			
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		74/100/2200			
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		74/99/2200			
Poziom emisji spalin		CEV III			
Napęd jezdny					
Prędkość, bieg roboczy	km/h	0-5,5/0-7,0/0-8,5			
Prędkość, bieg transportowy	km/h	0-12,5			
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	48/53			
Wibracje					
Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	32/40			
Amplituda, przód, I/II	mm	1,83/0,77			
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	240/158			
Układ kierowniczy					
Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10			
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy			
Objętość zbiornika/Pojemność					
Zbiornik paliwa, objętość	L	290			