

Tehnički podaci

311D



Valjci sa jednim bubnjem Serija 300

Valjak sa jednim glatkim omotačem bubnja

H216

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Pogon omotača bubnja za veliku sposobnost savladavanja uspona
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Ergonomska platforma za vozača
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem

TEHNIČKI PODACI 311D (H216)

Težine		
Radna težina sa krovom za zaštitu od sunca	kg	11220
Maks. radna težina	kg	11440
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	6420/4800
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	30,0
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		40,6/VM3
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	5698
Ukupna visina	mm	3126
Visina punjenja, min.	mm	2331
Međuosovinski razmak	mm	2995
Ukupna širina	mm	2262
Slobodna visina, sredina	mm	419
Krug okretanja, unutrašnji	mm	3990
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	29/26
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1504
Debljina bubnja, spreda	mm	25
Vrsta bubnja, spreda		glatki
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		AW 23.1-26 8 PR
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2140
Broj pneumatika, otpozadi		2
Dizel motor		
Proizvođač		CUMMINS
Tip		4BT AA 3.9
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		74/100/2200
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		74/99/2200
Stepen izduvnih gasova		CEV III
Pogon		
Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-5,5/0-7,0/0-8,5
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-12,5
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	48/53
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	32/40
Amplituda, spreda, I/II	mm	1,83/0,77
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	240/158
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	290

Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	110

OPREMA

Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa jedne strane | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Uzdužno pomeranje sedišta | 1 pogonska poluga | Preklopivi poklopac motora | Hidrostatičko upravljanje | Zglobna veza u 3 tačke | Podesivi strugač | Zaštitni krov od plastike, ojačan staklenim vlaknima i sklopiv | Poklopac instrument table

DODATNA OPREMA

HAMM Compaction Meter (HCM) | Merač brzine | Telematski interfejs | Radno osvetljenje | Zaštita creva