

Technické údaje

311D



Ťahačové valce Séria 300

Ťahačový valec s hladkým behúňom

H216

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Pohon behúňa pre veľkú stúpavosť
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko

TECHNICKÉ ÚDAJE 311D (H216)

Hmotnosť		
Prevádzk. hmotnosť so strieškou proti slnku	kg	11220
Prevádzková hmotnosť max.	kg	11440
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	6420/4800
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	30,0
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		40,6/VM3
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	5698
Celková výška	mm	3126
Výška nakladania, min.	mm	2331
Rázvor náprav	mm	2995
Celková šírka	mm	2262
Svetlá výška, v strede	mm	419
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	3990
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	29/26
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	2140
Priemer bandáže, vpredu	mm	1504
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	25
Druh bandáže, vpredu		hladké
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 8 PR
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2140
Počet pneumatík, vzadu		2
Vznetový motor		
Výrobca		CUMMINS
Typ		4BT AA 3.9
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		74/100/2200
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		74/99/2200
Emisná trieda		CEV III
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, pracovný chod	km/h	0-5,5/0-7,0/0-8,5
Rýchlosť, prepravný chod	km/h	0-12,5
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	48/53
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	32/40
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	1,83/0,77
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	240/158
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	290

Hladina akustického tlaku

Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	110
--------------------------------	-------	-----

VYBAVENIE

Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Pracovisko vodiča s jednostranným nastupovaním | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Pozdĺžne prestavenie sedadla | 1 páka riadenia | Výklopný kryt motora | Hydrostatické riadenie | 3-bodový otočný kĺb | Stierač nastaviteľný | Ochranná strecha, plast, zosilnená skleným vláknom a sklopná | Kryt palubnej dosky

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Rýchlomer | Telematické rozhranie | Pracovný svetlomet | Ochrana hadice