

Teknik bilgiler

311D



Altyapı silindirleri Seri 300

Düz tamburlu altyapı silindiri

H216

ÖNE ÇIKANLAR

- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Yüksek tırmanma kabiliyeti için tambur tahriki
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Ergonomik operatör platformu
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür

TEKNİK BİLGİLER 311D (H216)

Ağırlıklar

Güneşlik tavanlı çalışma ağırlığı	kg	11220
Çalışma ağırlığı maks.	kg	11440
Aks yükü, ön/arka	kg	6420/4800
Statik çizgisel yük	kg/cm	30,0
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		40,6/VM3

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	5698
Toplam yüksekliği	mm	3126
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2331
Aks mesafesi	mm	2995
Toplam genişlik	mm	2262
Alt yükseklik, ortadan	mm	419
Dönüş yarıçapı, içten	mm	3990
Eğim açısı, önde/arkada	°	29/26

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1504
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	25
Tambur türü, ön		düz

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 8 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2140
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		CUMMINS
Tip		4BT AA 3.9
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		74/100/2200
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		74/99/2200
Emisyon standardı		CEV III

Çekiş (Tahrik)

Hız, çalışma hızı	km/h	0-5,5/0-7,0/0-8,5
Hız, nakliye hızı	km/h	0-12,5
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	48/53

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	32/40
Genlik, ön, I/II	mm	1,83/0,77
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	240/158

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	290
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	110

DONANIM:

Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Tek taraftan çıkışlı operatör platformu | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Yatay koltuk ayarı | 1 sürüş kolu | Eğilebilir motor kaputu | Hidrostatik direksiyon | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ayarlanabilir sıyrıcı | Koruyucu tavan, plastik, cam elyafı güçlendirilmiş ve katlanır | Gösterge ve kumanda tablosu kapağı

ÖZEL DONANIM

HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Takometre | Telematik ara yüzü | Çalışma farı | Hortum koruma