

Techniniai duomenys

HD+ 90 VO



Tandeminiai volai Serija HD+

Tandeminis volas su vibraciniu ir osciliaciniu būgnu

H258

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Pastumiamas ir pasukamas sėdynės valdymo blokas
- > Puikus mašinos ir statybietės matomumas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Tankinimas, naudojant virpesius
- > Vėžių sukeitimas, užtikrinant patogų privažiavimą ir išvažiavimą bei tankinimą prie bortelio kraštų

TECHNINIAI DUOMENYS HD+ 90 VO (H258)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	9680
Darbinis svoris su ROPS	kg	9520
Maks. darbinis svoris	kg	10380
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	28,5/29,1
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		22,4/VT1
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	4600
Bendras aukštis su kabina	mm	3050
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2185
Bazė	mm	3400
Bendras plotis su kabina	mm	1800
Maksimalus darbinis plotis	mm	1850
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	790/790
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	5250
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1680/1680
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1200/1200
Būgno storis, priekyje / gale	mm	17/20
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	170
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 2012 L04 2V
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		100,0/136,0/2300
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		100,0/134,0/2300
Išmetamųjų dujų standartas		UN ECE R96 (Tier 3)
Pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-6,0
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,0
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	35/40
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	42/50
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,62/0,34
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	75/60
Osciliavimas		
Osciliacijos jėga, gale	kN	128
Osciliacijos dažnis, gale	Hz	39
Tangentinė amplitudė, gale	mm	1,25
Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Apipurškimo sistema

Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	150
Vandens talpykla, talpa	L	760
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	108
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	107

ĮRANGA

2 vandens siurbiai | Uždaromasis grandiklis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Prietaisų skydelis, palenkiamas | Amortizuojamoji vairuotojo sėdynė su ranktūriais ir saugos diržu | „HAMMTRONIC“ – elektroninė mašinos valdymo sistema | Sėdynės valdymo blokas, pastumiamas į šonus ir pasukamas | Vėžės poslinkis | Tankinimo parametrai reguliuojami kiekvienai ašiai | Vandens purškimo vamzdis su purškimo juostomis priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens talpykla priekyje ir gale, pildoma iš abiejų pusių | Centrinis vandens išleidimo čiaupas

SPEC. ĮRANGA

Kondicionierius | Vairo kolonėlė su patogiu įlipimu ir pakreipiamu prietaisų skydeliu | Saugos diržo kontrolė | Papildoma važiavimo svirtis kairėje | Proceso duomenų sąsaja trečiųjų šalių sistemoms, asfalto klojimas | Apsauginis stogas | Briaunų prispaudimo ir pjovimo įtaisas | Modelis su papildomu degalų pirminio valymo filtru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Trajektorijų poslinkio rodymo prietaisais | Kameros sistema | Telematinė sistema | Švyturėlis;