

Tekniska data

3625 HT



Envalsvältar Serie 3000

Envalsvält med slät vals

H177

HÖJDPUNKTER

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanövrerenhet, inställbar förarstol och lutningsbar rattstång

TEKNISKA DATA 3625 HT (H177)		
Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	24785
Tjänstevikt med ROPS	kg	24565
Tjänstevikt, max.	kg	25050
Axeltryck fram/bak	kg	16115/8670
Statisk linjelast fram	kg/cm	72,6
Fransk klassning, värde/klass		103,7/VM5
Mått maskin		
Totallängd	mm	6355
Totalhöjd med hytt	mm	3065
Höjd last, minim.	mm	2360
Axelavstånd	mm	3230
Totalbredd med hytt	mm	2490
Markfrigång, mitten	mm	425
Vändradie insida	mm	4940
Lutningsvinkel, fram/bak	°	32/27
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2220
Valsdiameter, fram	mm	1600
Valstjocklek fram	mm	45
Valstyp, fram		slät
Mått däck		
Däckstorlek, bak		EM 23.5-R25 XTLA
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3
Drivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 10,0
Styrning, steglös		Hammtronic
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	51/56
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	25/28
Amplitud, fram, I/II	mm	2,04/1,21
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	331/243
Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	290
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	106
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	101

UTRUSTNING
2 armstöd Trepunkts midjeled Skrapa, inställbar Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare Automatisk drivningskontroll och antislirreglering Batterifrånskiljare Manövreringsplattform med rattstångsinställning Förarplats med uppstigning på båda sidor Hastighetsförval Hydrostatisk styrning Vibrationsfrikopplad förarplats Steglös hydrostatisk allhjulsdrivning Handräcke vid förarplatsen Ljudisolering
SPECIALUTRUSTNING
ROPS-hytt ROPS, fast Parkeringsvärmare Radio Skyddstak Utförande med extra bränslefilter HAMM Compaction Meter (HCM) Backtuta Telematik-gränssnitt Arbetsstrålkastare Roterande varningslampa Skyddsgaller för belysningspaket Hydraulslangskydd på främre ramen