

Technische gegevens

3625 HT



Verdichtingsmachines Serie 3000

Verdichtingsmachine met gladde wals

H177

HIGHLIGHTS

- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Elektronische machinemanagementsysteem Hammtronic
- > Ergonomisch bestuurdersplatform met draaibare bedieningseenheid stoel, instelbare bestuurdersstoel en kantelbare stuurkolom

TECHNISCHE GEGEVENS 3625 HT (H177)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	24785
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	24565
Bedrijfsgewicht max.	kg	25050
Aslast, vóór/achter	kg	16115/8670
Statische lijnlast, vóór	kg/cm	72,6
Franse classificatie, waarde/klasse		103,7/VM5

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	6355
Totale hoogte met cabine	mm	3065
Transporthoogte, min.	mm	2360
Wielbasis	mm	3230
Totale breedte met cabine	mm	2490
Bodemvrijheid, midden	mm	425
Draairadius, binnen	mm	4940
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	32/27

Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór	mm	2220
Roldiameter, vóór	mm	1600
Roldikte, vóór	mm	45
Roltype, vóór		glad

Afmetingen banden

Bandenmaat, achter		EM 23.5-R25 XTLA
--------------------	--	------------------

Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		155,0/210,8/2300
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		155,0/207,7/2300
Emissienorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 10,0
Regeling, traploos		Hammtronic
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	51/56

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	25/28
Amplitude, vóór, I/II	mm	2,04/1,21
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	331/243

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	10
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume	L	290
-----------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
--------------------------------	-------	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	101
--------------------------------	-------	-----

UITRUSTING

2 armleuningen | 3-punts zwenkkoppeling | Afstrijker instelbaar | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Automatische tractiecontrole en tractieregelsysteem | Accuschakelaar | Bedieningsplaats met stuurkolomverstelling | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Traploze hydrostatische vierwielaandrijving | Handgrepen aan bestuurdersplaats | Geluidsisolatie

SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine | ROPS, star | Hulpverhittingseenheid | Radio | Veiligheidsdak | Uitvoering met aanvullende brandstofvoorfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Achteruitrijalarm | Telematica-interface | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht | Beschermingsrooster voor verlichtingspakket | Bescherming hydraulische slang aan voorchassis