

Технически данни

3625 HT



Валяци Серия 3000

Валяк с гладък бандаж

H177

АКЦЕНТИ

- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката, регулируема седалка на водача и завъртаща се кормилна колона

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 3625 HT (H177)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	24785
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	24565
Работно тегло макс.	kg	25050
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	16115/8670
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	72,6
Френска класификация, величина/клас		103,7/VM5
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	6355
Обща височина с кабина	mm	3065
Височина на натоварване, миним.	mm	2360
Междуосово разстояние	mm	3230
Обща ширина с кабина	mm	2490
Пътен просвет, централно	mm	425
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	4940
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	32/27
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2220
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1600
Дебелина на бандажа, отпред	mm	45
Тип бандаж, отпред		плавен
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		EM 23.5-R25 XTLA
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L06 2V
Брой на цилиндрите		6
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
Ниво отр. газове		Stage IIIA на EC / EPA Tier 3
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0 - 10,0
Регулиране, безстепенно		Hammtronic
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	51/56
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	25/28
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,04/1,21
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	331/243
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	10

Кормилно управление		
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	290
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	101

ОБОРУДВАНЕ

2 подлакътника | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Автоматичен контрол на тягата и система против буксуване | Прекъсвач на акумулатора | Пулт за управление с регулиране на кормилната колона | Операторска кабина със стълби от двете страни | Предварителен избор на скорост | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Безстепенно хидростатично задвижване на всички колела | Ръкохватки за качване на операторската кабина | Шумоизолация

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS | ROPS, неподвижна | Стационарно отопление | Радио | Предпазен покрив | Изпълнение с допълнителен предварителен горивен филтър | HAMM измервател на уплътняването (НСМ) | Клаксон за заден ход | Телематик интерфейс | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Предпазна решетка за пакета светлини | Защита на хидравличните маркучи на предната рама