

Tekniske data

3625 HT



Tromler Serie 3000

Tromle med glat tromle

H177

HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening, justerbart førersæde og vipbar ratstamme

TEKNISKE DATA 3625 HT (H177)		
Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	24785
Driftsvægt med ROPS	kg	24565
Driftsvægt maks.	kg	25050
Akselbelastning, foran/bagved	kg	16115/8670
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	72,6
Fransk klassificering, værdi/klasse		103,7/VM5
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	6355
Totalhøjde med kabine	mm	3065
Højde, last, min.	mm	2360
Akselafstand	mm	3230
Totalbredde med kabine	mm	2490
Spillerum fra underlag, midte	mm	425
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4940
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	32/27
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2220
Tromlediameter, foran	mm	1600
Tromlestyrke, foran	mm	45
Tromletype, foran		glat
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		EM 23.5-R25 XTLA
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylindre, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		155,0/210,8/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		155,0/207,7/2300
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,0
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	51/56
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	25/28
udsving, foran, I/II	mm	2,04/1,21
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/243
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	290
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	101

UDSTYR
2 armlæn 3-punkt knæklod Afstrygeren kan indstilles Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere Automatisk traktionskontrol og antislipregulering Batteriafbryder Operatørens plads med ratstammejustering Førerplads med opstigning i begge sider Hastighedsvalg Hydrostatisk styring Førerplads, afkoblet fra vibrationer Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk Opstigningsgreb på førerplads Lydisolering
SPECIALUDSTYR
ROPS-kabine ROPS, stiv Standardradiator Radio Tag Udførelse med ekstra brændstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Bakalarm Telematikgrænseflade Arbejdslys Rotorblink Sikkerhedsgitter til belysningspakke Hydraulikslangebeskyttelse på forrammen