

tehnilised andmed

3625 HT



Teerullid Seeria 3000

Silebandaaziga teerull

H177

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga

TEHNILISED ANDMED 3625 HT (H177)		
kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	24785
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	24565
töökaal max.	kg	25050
telje koormus ees/taga	kg	16115/8670
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	72,6
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		103,7/VM5
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	6355
kogukõrgus kabiiniga	mm	3065
koorma kõrgus, minim.	mm	2360
teljevahe	mm	3230
kogulaius kabiiniga	mm	2490
kliirens, keskel	mm	425
seesmine pöörderaadius	mm	4940
Ülendinurk, ees/taga	°	32/27
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2220
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1600
bandaaži paksus, ees	mm	45
bandaaži liik, ees		sile
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		EM 23.5-R25 XTLA
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L06 2V
silindrite arv		6
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		155,0/210,8/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		155,0/207,7/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 10,0
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	51/56
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	25/28
amplituud ees, I/II	mm	2,04/1,21
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	331/243
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	101

VARUSTUS
2 käetuge 3-punkti-pendelliigend Reguleeritav kaabits Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud Automaatne veojoukontroll Aku lahklüliti Seatava roolisambaga töökoht Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht Kiiruse eelvalik Hüdrostaatiline rool Vibroeraldatud juhikoht Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu) Ronimiskäepidemed juhiplatvormil Heliisolatsioon
ERIVARUSTUS
ROPS-kabiin Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik Kabiiniküte Raadio Kaitsekatus Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus HAMM Compaction Meter (HCM) Tagurdus-helisignaal Telemaatikaliides Töövalgustus Pöördvilkur Valgustipaketi kaitsevõre Hüdrovoolikute kaitse esiraamil