

tekniset tiedot

3625 HT



Jyrät Sarja 3000
Jyrä sileällä valssilla

H177

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä

TEKNISET TIEDOT 3625 HT (H177)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	24785
ajopaino ROPSin kanssa	kg	24565
Enimmäisajopaino	kg	25050
akselipaino, edessä/takana	kg	16115/8670
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	72,6
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		103,7/VM5

koneen mitat

kokonaispituus	mm	6355
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3065
lastauksen korkeus, minimi	mm	2360
akseliväli	mm	3230
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2490
maavara, keskellä	mm	425
raideympyrän sisäsäde	mm	4940
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	32/27

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2220
valssin halkaisija edessä	mm	1600
valssin vahvuus, edessä	mm	45
valssin laji, edessä		sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana		EM 23.5-R25 XTLA
-------------------	--	------------------

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
sylinterien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,8/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,7/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

voimansiirtokoneisto

nopeus, portaaton	km/h	0 - 10,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	51/56

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	25/28
amplitudi, edessä, I/II	mm	2,04/1,21
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	331/243

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	290
---------------------------	---	-----

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	101

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla | Äänieristys

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo | ROPS, jäykkä | Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Suojaritilä, valaistuspaketti | Hydrauliletkusuoja, eturungossa