

Műszaki adatok

3625 HT



Talajtömörítők Sorozat 3000

Talajtömörítő sima abronccsal

H177

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel, állítható vezetőüléssel és dönthető kormányoszloppal

MŰSZAKI ADATOK 3625 HT (H177)

Tömegek

Üzemi súly kabinnal	kg	24785
Üzemi súly ROPS-szal	kg	24565
Üzemi súly max.	kg	25050
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	16115/8670
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	72,6
Franc. Osztályozás, érték/osztály		103,7/VM5

Gép méretei

Teljes hossz	mm	6355
Teljes magasság kabinnal	mm	3065
Rakodási magasság, minim.	mm	2360
Tengelytávolság	mm	3230
Teljes szélesség kabinnal	mm	2490
Szabadmagasság, középen	mm	425
Nyomkörsugár, belső	mm	4940
Rézsűszög, elöl/hátul	°	32/27

Abroncok méretei

Abronc szélesség, elöl	mm	2220
Abronc átmérő, elöl	mm	1600
Abronc vastagság, elöl	mm	45
Abronc fajta, elöl		sima

Abroncsozás méretei

Abroncok mérete, hátul		EM 23.5-R25 XTLA
------------------------	--	------------------

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L06 2V
Henger, darabszám		6
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		155,0/210,8/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		155,0/207,7/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Menethajtás

Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 10,0
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	51/56

Rezgés

Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	25/28
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	2,04/1,21
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	331/243

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás

Tartály térfogat/betöltési mennyiség

Üzemanyagtartály, térfogat	L	290
----------------------------	---	-----

Zajszint

Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	101

FELSZERELTSÉG

2 kartámasz | 3-pontos csuklós kormányzás | Beállítható lehúzó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Automatikus trakció ellenőrzés és kipörgésgátló | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Kezelőállás kormányoszlop állítással | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebesség előválasztás | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentes vezetőállás | Fokozat nélküli hidrosztatikus összerék meghajtás | Fellépő kapaszkodók a vezetőálláson | Hangszigetelés

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

ROPS-kabin | ROPS, merev | Állófűtés | Rádió | Védőtető | Kivitel kiegészítő üzemanyag előszűrővel | HAMM Compaction Meter (HCM) | Tolatás hangjelző | Telematikai interfész | Munkafényszóró | Forgóvillogó lámpa | Világításcsomag védőrács | Hidraulikus tömlő az első kereten