

Techniniai duomenys

3625 HT



Grunto volai Serija 3000

Grunto volas su lygiu būgnu

H177

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Puikus mašinos ir statybvietės matomumas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonėle

TECHNINIAI DUOMENYS 3625 HT (H177)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	24785
Darbinė masė su ROPS	kg	24565
Maks. darbinė masė	kg	25050
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	16115/8670
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	72,6
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		103,7/VM5
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6355
Bendras aukštis su kabina	mm	3065
Krovimo aukštis, min.	mm	2360
Atstumas tarp ašių	mm	3230
Bendras plotis su kabina	mm	2490
Kelio prošvaiva, centre	mm	425
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4940
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	32/27
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2220
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1600
Būgno storis, priekyje	mm	45
Būgno tipas, priekyje		lygus
Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		EM 23.5-R25 XTLA
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 2012 L06 2V
Cilindrų skaičius		6
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		155,0/210,8/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		155,0/207,7/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa
Judėjimo pavara		
Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 10,0
Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	51/56
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	25/28
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,04/1,21
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	331/243
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	290
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106

Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	101

ĮRANGA

2 ranktūriai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatinė sukibimo kontrolė ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Greičio reguliatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopė visų ratų hidrostatinė pvara | Įlipimo rankenos prie vairuotojo platformos | Garso izoliacija

SPECIALI ĮRANGA

ROPS kabina | ROPS, standi | Autonominis šildytuvas | Radijas | Apsauginis stogas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Atbulinės eigos garsinis signalas | Telematikos sąsaja | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apšvietimo paketo apsauginės grotelės | Hidraulinį žarnų apsauga prie priekinio rėmo