

Tekniske data

3625 HT



Komprimatorer Serie 3000

Komprimator med glatt trommel

H177

HØYDEPUNKTER

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet, justerbart førersete og vippear rattstamme

TEKNISKE DATA 3625 HT (H177)

Vekt

Driftsvekt med førerhus	kg	24785
Driftsvekt med ROPS	kg	24565
Driftsvekt, maks.	kg	25050
Akselbelastning, foran/bak	kg	16115/8670
Statisk linjelast, foran	kg/cm	72,6
Fransk klassifisering, verdi/klasse		103,7/VM5

Dimensjoner, maskin

Total lengde	mm	6355
Total høyde med førerhus	mm	3065
Høyde, lasting, min.	mm	2360
Akseavstand	mm	3230
Total bredde med førerhus	mm	2490
Klaring til gulvet, midten	mm	425
Sporkrets, inne	mm	4940
Skråningsvinkel, foran/bak	°	32/27

Dimensjoner, tromler

Trommelbredde, foran	mm	2220
Trommeldiameter, foran	mm	1600
Trommelstyrke, foran	mm	45
Trommeltype, foran		glatt

Dimensjoner, utrustning

Dekkstørrelse, bak		EM 23.5-R25 XTLA
--------------------	--	------------------

Dieselmotor

Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Sylindre, antall		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		155,0/210,8/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		155,0/207,7/2300
Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Kjøredrev

Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 10,0
Regulering, trinnløs		Hammtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	51/56

Vibrasjon

Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	25/28
Amplitude, foran, I/II	mm	2,04/1,21
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/243

Styring

Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold	L	290
------------------------	---	-----

Lydtrykknivå

Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	101

UTSTYR

2 armstøtter | 3-punkts svingledd | Skraper innstillbar | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Automatisk traksjonskontroll og antispinn | Batteriskillebryter | Betjeningsplattform med rattstammejustering | Førerplattform med innstigning på begge sider | Hastighetsforvalg | Hydrostatisk styring | Svingsningsfrakoplet førerplattform | Trinnløst hydrostatisk allhjulstrekk | Rekkverk på førerplattform | Lydisolering

SPELIALUTSTYR

ROPS-førerhus | ROPS, avstivet | Reservevarmer | Radio | Beskyttende tak | Versjon med ekstra drivstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Reservealarm | Telematikkgrensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys | Vernegitter for belysningspakke | Hydraulikkslangebeskyttelse på frontrammen